



Е. Болдырев, Н. Илиев, К. Барышников

справочник-определитель **ШТЫКИ**
К АВТОМАТАМ
КАЛАШНИКОВА

ШТЫКИ
К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА

Интернет-магазин и
форум
«Штыки
мира»



www.zemlyanka-bayonets.ru

Болдырев Е., Илиев Н., Барышников К.

справочник-определитель **ШТЫКИ**
К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА

ВОРОНЕЖ - 2012

ISBN 978-5-93737-051-8

УДК 623.444.3

ББК 68.801.1

Б 79

Болдырев Е., Илиев Н., Барышников К.

Штыки к автоматам Калашникова. Справочник-определитель. – Воронеж.: 2012. – 132 с.

Уникальное издание самого полного в мире русскоязычного справочника-определителя штыков к автоматам системы Калашникова и их клонам. Качественная полиграфия, редкие авторские фотографии, подробные описания штыков с историческими справками и детализацией клейм – все это делает настоящий справочник необходимым пособием для любого коллекционера холодного оружия, а также для работников музеев, криминалистов, военных историков и т.д.

Книгу создавали:

Евгений Болдырев (Россия) – коллекционер, историк, эксперт по антикварному оружию, аттестованный Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (РОСОХРАНКУЛЬТУРА); владелец интернет-магазина военного антиквариата «Землянка» (www.zemlyanka-v.ru)

Найден Илиев (Болгария) – один из крупнейших в мире коллекционеров штыков к автоматам Калашникова, оружиевед

Кирилл Барышников (Латвия) – коллекционер штыков, создатель и владелец интернет-портала www.bayonet.lv, эксперт по штыкам

Виктор Ильичев (Россия) – подполковник, начальник 278 военного представительства МО РФ, коллекционер штыков.

Олег Кулаков (Россия) – известный российский фотограф, дизайнер, автор многих фоторабот, посвященных культуре и природе России.

Михаил Асламов (Россия) – коллекционер, директор интернет-портала «Землянка»

© Болдырев Е.О., 2012

© Кулаков О.В., фото, 2012

От авторов

Рады представить вашему вниманию новый справочник-определитель «Штыки к автоматам Калашникова», который мы создавали в течение нескольких лет. Главной задачей данной книги было создать удобный и хорошо иллюстрированный каталог штыков, показать основные модели и их отличия, дать краткую справку о самом штыке и стране, в которой он был принят на вооружение. Уверены, что с ней мы справились.

За время работы над книгой нами был переработан огромный объем текстового и фотографического материала, переведены на русский язык несколько европейских трудов, проведены консультации со многими специалистами не только в нашей стране, но и за рубежом. Тем не менее, новая информация постоянно появляется в литературе и Интернете, всплывают ранее неизвестные или просто редкие модели штыков, поэтому работу над книгой оконченной мы не считаем.

Мы постарались сделать книгу интересной и полезной не только для профессионального коллекционера, но и простого читателя, интересующегося данной темой. Здесь минимум узкоспециальных терминов и максимум качественных иллюстраций с описаниями и историческими фактами.


Отдельное спасибо хочется сказать людям, без которых создание этой книги не было бы возможным: Михаилу Асламову, Виктору Ильичеву, Бранко Богдановичу, а также всем пользователям форумов ww2.ru, штыкимира.рф, forum-antikvariat.ru, которые принимали участие в обсуждении статей и каталога штыков книги.

Е.Болдырев,

Н. Илиев,

К. Барышников

Схема устройства штыка





Албания

В Албании производство автоматов АК было налажено по китайской лицензии в конце 80-ых годов. Автоматы, произведенные в этой стране, имели название „Automatiku Shqiptar tipi 1982» (ASH-82) и представляли собой точную копию китайского автомата Тип 56. Имея в виду полустарый уровень албанской промышленности, можно предположить, что эти автоматы собирались из китайских комплектующих, однако нельзя исключать и возможность того, что албанцы наладили собственное производство отдельных деталей и комплектующих для автомата, включая штыки.

После военных действий в Косово, европейскими военными специалистами было исследовано множество штыков от автоматов Тип 56, взятых в качестве военных трофеев. Некоторые из них не содержали китайских клейм приемки, при этом все они имели клеймо «R», которое на китайских штыках того же типа отсутствует. Что означает данное клеймо – не выяснено до сих пор. Тем не менее, существует предположение, что данные штыки были изготовлены именно в Албании, т.к. клеймо „R” поставлено до процесса воронения.

Штык откидной к автомату ASH-82

Общая длина: 300 мм

Длина клинка: 225 мм

Ширина клинка у пяты: 15 мм

Клинок: стальной, прямой, трёхгранный, с долами в каждой грани.

Рукоять (трубка): стальная, цилиндрическая, гладкая, окрашена в чёрный цвет. В головке рукояти пружинная защёлка.

Крестовина: стальная, воронёная, короткая.

Клейма: торец трубки рукояти – клеймо «Р»





Болгария

В 1950-х гг. Болгария, равно как и другие страны Варшавского договора, получила от СССР лицензию и техническую документацию на производство автомата Калашникова для национальных вооруженных сил и поставки за рубеж, в основном – в страны Центральной и Восточной Европы. Однако собственное производство удалось наладить только в начале 1960-х гг.

Следует также отметить, что кроме автоматов АК и штыков польского и, собственно, болгарского производства, на вооружении Болгарии состояло большое количество советских автоматов АК и штыков к ним. Обычно они модифицировались путём перебивки номеров по болгарскому образцу и (у некоторых экземпляров штыков, которые удалось осмотреть) замены советских ножен и подвесных ремней на болгарские.

Что касается штыка к АК, произведенного непосредственно в Болгарии, можно сказать, что он является практически точной копией советского штыка.

Отличиями от советского образца являются:

- отсутствие на крестовине клейм завода-изготовителя.
- номер, выбитый на головке рукояти, расположен перпендикулярно к клинку штыка.

- фиксирующий ремешок на подвесном ремне у болгарского штыка обычно закреплён 2 заклёпками.

В 1970-е гг., наряду с появлением в СССР новой модификации автомата, в Болгарии также начинается производство АК-74 и штыков к ним. В англоязычной литературе за штыками этого типа закрепилось название Штык к АКМ второй модели (по нашему мнению, не совсем корректное обозначение, учитывая, что в болгарской армии автомат АКМ на вооружении состоял крайне ограниченно). Болгарский штык является практически точной копией советского штыка к автоматам АКМ и АК-74 модели 6Х4, отличаясь от советского образца материалом подвесного ремня и маркировкой.

В 1990-е гг. на вооружение болгарской армии была принята новая модификация штыка к автомату АК-74, которая являлась практически точной копией советского штыка образца 1989 года к автомату АК-74 образца 6Х5, незначительно отличаясь от него формой клинка, клеймом завода-изготовителя, деталями отделки и методом нанесения номера на рукоять и ножны.

С распадом СССР утратили свое значение и силу и прежние договоренности о безвозмездном предоставлении лицензии на производство автоматов и штыков к ним, однако болгарские предприятия продолжили работать.



Штык-нож к АК

Общая длина: 327 мм

Длина клинка: 202 мм

Ширина клинка у пяты: 22 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Щечки – красно-коричневого цвета. Приспособления для крепления на автомате состоят из кольца для надевания на ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а также двух полукруглых скоб на головке рукояти.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Подвес изготовлен из брезента и кожи.

Клейма: отсутствуют (предположительно штык производился заводом «Фридрих Энгельс», ныне «Арсенал»). Штыки, предназначенные для учебных автоматов, имели клеймо «У» («учебный»).



Штык из коллекции Найдена Илиева

Штык-нож к АК, вариант

Общая длина: 327 мм

Длина клинка: 202 мм

Ширина клинка: 22 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Щечки – чёрного цвета. Приспособления для крепления на автомате состоят из кольца для надевания на ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а также двух полукруглых скоб на головке рукояти.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Подвес изготовлен из брезента и кожи.

Клейма: головка рукояти: номер штыка «3139». Штыки, предназначенные для учебных автоматов, имели клеймо «У» («учебный»).



Армейский нож (переделка из штыка АК)

Общая длина: 335 мм

Длина клинка: 201 мм

Ширина клинка: 21 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный

Рукоять: деревянная, цельная, крепится к черенку клинка при помощи двух латунных винтов.

Крестовина: стальная, короткая, кольцо удалено при переделке.

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Подвесной ремень выполнен из кожи и брезента.

Клейма: отсутствуют.

Представленный нож изготовлен на заводе «Ивайло», где перерабатывались бракованные штыки для АК.



Штык из коллекции Найдена Илиева

Штык-нож к АКМ и АК -74, награда от министра обороны Болгарии

Общая длина: 325 мм

Длина клинка: 151 мм

Ширина клинка: 31 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм



Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации кожаного ремешка.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.

Клейма:

- Щёчка рукояти слева: нанесена цифра «10 в круге // 1-1» – клеймо завода «Арсенал» // номер литейной формы.
- Щёчка рукояти справа: нанесён номер штыка: «1719».

Дополнительная информация: Представленный штык является наградой, врученной одному из авторов книги Найдено Илиеву министром обороны Болгарии.



Штык из коллекции Найдена Илиева

ЗАПОВЕД

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

7. 11. 2010 г.

№ КН- 1

София

Съдържание: Награждаване с хладно оръжие.

За оказана помощ и специализирана информация на логистичните органи на Българската армия, на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 240 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 140, т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

ЗАПОВЯДВАМ:

НАГРАЖДАВАМ с хладно оръжие – шик - нож за „АК - 74”
г-н *Найден И. ПЕВ.*

Наградата да се осигури от отдел “Протокол”.

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Николай Младенов
НИКОЛАЙ М. МАДЕНОВ



Штык-нож к АКМ/2 и АК -74

Общая длина: 325 мм

Длина клинка: 151 мм

Ширина клинка: 31 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: Пластиковая, цельнолитая. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации ремешка.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением стальной части использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.


Клейма:

- Щёчка рукояти слева: нанесено число «10» в круте // 1-1 – клеймо завода «Арсенал» // номер литейной формы.
- Щёчка рукояти справа: номер штыка: «4848».
- Ножны: цифры и надписи «ОТК // 4848 // 4848» – клейма приёмки технического контроля и номер штыка
- На штыке и ножнах нанесен штамп технического контроля в виде буквы «Е» (данный штамп означает, что изоляция ножен и рукояти была протестирована при перерезании провода, находящегося под напряжением).

Данный штык производился с 1974 года заводом «Фридрих Энгельс», ныне «Арсенал»).



Штык из коллекции Найдена Илиева



Болгария

Штык-нож к АК-74

Общая длина: 348 мм

Длина клинка: 158 мм

Ширина клинка: 29 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, покрыт серебристым, матовым покрытием, без долов. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.


Рукоять: пластмассовая, черного цвета с тремя поперечными рёбрами для удобства удержания. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины.

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со стороны лезвия клинка.





Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Ножны справа: номер «0676» – клеймо армейской приёмки, номер штыка.
- Ножны слева: число «10» в круге – клеймо завода «Арсенал» и штампы Отдела Технического Контроля.
- Крестовина рукояти: номер штыка «0676» и клеймо завода «Арсенал» в виде числа «10» в круге.
- Брюшко рукояти: нанесено клеймо технического контроля в виде буквы «Е» (данное клеймо означает что изоляция ножен и рукояти была протестирована при перерезании провода, находящегося под напряжением).



Штык из коллекции Найдена Илиева



Штык-нож к АК-47М1, созданный на основе штыка к АК-74

Общая длина: 335 мм

Длина клинка: 160 мм

Ширина клинка: 29 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, покрыт серебристым, матовым покрытием, без долов. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластмассовая, черного цвета с тремя поперечными рёбрами для удобства удержания. Приспособления для крепления на автомате состоят из кольца для надевания на ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а также двух полукруглых скоб на головке рукояти.

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, используемой как кусачки. Подвесной ремень выполнен из брезента.


Клейма:

- Ножны слева: число «10» в круте // 1-2 – клеймо завода «Арсенал» // номер литейной формы и штампы Отдела Технического Контроля.
- Головка рукояти: нанесено клеймо завода «Арсенал» в виде «10» в круте.
- Брюшко рукояти: нанесено клеймо технического контроля в виде буквы «Е» (данное клеймо означает, что изоляция ножен и рукояти была протестирована при перерезании провода, находящегося под напряжением).

Данный штык был разработан в 2007-08 гг. для замены устаревшего штыка АК в болгарской армии.



Штык из коллекции Найдена Илиева





Венгерская республика

В 1965 году на вооружение венгерской армии был принят АКМ и штык к нему, который являлся практически точной копией советского штыка к АКМ обр. 1959 года. Самое заметное отличие от советского образца — цвет резиновой накладки на ножнах (желтый). Имели небольшие отличия детали крестовины и конфигурация подвеса ремня. Также отличается цвет материала, из которого выполнены щеки рукоятки. Число зубьев могло варьироваться от 32 до 35.

Штыки данного типа использовались в венгерской армии относительно недолго, и уже в середине 1970-х годов были сданы на хранение. Некоторая часть этих штыков была экспортирована в США для рынка коллекционирования. Эти экземпляры имеют надпись, нанесенную с помощью электрического тиснувшего устройства, MADE IN HUNGARY FEG (Fegyver és Gazkeszueletkgara NV, сейчас FEGARMY Arms factory, Ltd.) Впоследствии Венгрия выпускала автоматы типа АКМ без приспособлений для крепления штыка, то есть окончательно отказалась от его использования.

Отдельно следует отметить, что наряду со штыком к АКМ, на вооружение венгерского спецназа был принят боевой нож, изготовленный на основе штыка. Клинок данного ножа имел более длинную пилу (до 50 зубьев) и несколько более длинную резиновую втулку на ножнах. Подвес изготавливался из кожи натурального цвета и имел пряжку и петлю для фиксации штыка.

Штык-нож обр. 1963 г. к АКМ

Общая длина: 340 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена пластмассовым бортиком.

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором с ограничителем, для обхвата рукой при перекусывании проводов находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма: отсутствуют.

В коммерческих сериях данных штыков на крестовине встречаются клейма "FEG" или "Made in Hungary". Рукоять штыков ранних серий изготавливалась из пластика более темного цвета. Цвет резинового изолятора был более светлым, почти белым. Существует вариант штыка, у которого часть рукояти в области защёлки срезана. С какой целью это было сделано – неизвестно.



Штык из коллекции Найдена Илиева

Штык-нож обр. 1963 г. к АКМ, раннего образца

Общая длина: 335 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм



Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена пластмассовым бортиком.

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.

Ножны: стальные, от румынского штыка. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором с ограничителем, для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвес изготовлен из кожи.

Клейма: ножны: нанесена серия и номер штыка «ML 0179».



Штык-нож обр. 1963 г. к АКМ, трофей из Ирака

Общая длина: 340 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена пластиковым бортиком.

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.


Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором с ограничителем, для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма: на ножнах краской нанесено имя прежнего владельца «STEVEN / L // WALK», далее на арабском языке написан номер штыка «٨٣٤١٧٠» (834170).

Данный штык был взят в качестве трофея во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году.



Штык из коллекции Найдена Илиева





ВЬЕТНАМ

Представленные в данном разделе штыки были импортированы из Вьетнама в Германию в 2002 году вместе с китайскими копиями пистолетов "Колет" М1911 45-го калибра.

За основу конструкции "вьетнамских" штык-ножей был взят, по-видимому, штык 6X3 производства ГДР. Ножны и конструкция петель подвеса также были взяты от ГДР-овского штыка и оставлены без изменений. Вероятно, штыки, которые послужили основой для переделки, попали во Вьетнам с немецкими автоматами во время войны 1960-х гг.

На сегодняшний день вопрос, используются ли данные штыки на вооружении солдат вьетнамской армии или эта переделка предназначалась исключительно для гражданского рынка, так и остается невыясненным.

Штык-нож к АКМ

Общая длина: 326 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками чёрного цвета, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором производства ГДР, предназначенной для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень (также производства ГДР) выполнен из кожи.

Клейма: Головка рукояти: нанесено число «27» в круге (клеймо завода-изготовителя).



Штык-нож к АКМ

Общая длина: 326 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.


Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором производства ГДР, предназначенной для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень (также производства ГДР) выполнен из кожи.

Клейма:

- Устье ножен: число «5998» – номер детали по внутренней номенклатуре.
- Наконечник ножен: буква «J» в круге – клеймо военной (технического контроля) приёмки.
- Головка рукояти слева: нанесено изображение звезды в круге
- Головка рукояти справа: «21» в круге (клеймо производителя?)



Штык из коллекции Найдена Илиева





Германская Демократическая Республика

После своего образования в 1949 году ГДР начала использование советского оружия. Первоначально на вооружении Национальной Народной Армии состоял советский карабин СКС-45, однако в середине 1950-х гг. ГДР, как участнице Варшавского договора, Советским Союзом, на безвозмездной основе, был передан патент на производство автомата Калашникова и штыка к нему.

Первоначальное оснащение государств Варшавского Договора вооружением и военной техникой производилось из советских армейских запасов, и даже после начала собственного производства, вплоть до середины 60-х годов АК и АКМ часто импортировались из Союза Советских Социалистических Республик.

Большинство из типовых производственных показателей собственного производства не были достигнуты. Так, в больших складских запасах Национальной Народной Армии ГДР часто можно было обнаружить оригинальные советские штыки М 1947 и М 1959, которые, однако, имели черные рукоятки, ножны или устройства для ношения производства ГДР, появившиеся в результате ремонтных работ из-за поломки или износа.

Производство первого штыка к АК-47 было начато в 1957 году, однако его поставки в армию ГДР начали осуществляться лишь с 1958 года. Штык М1947 производства ГДР можно легко идентифицировать по черным пластмассовым щечкам рукоятки и более тщательному изготовлению по сравнению с советским аналогом.

Штыки, произведенные в Восточной Германии, как правило, не имеют ни штампов и клейм изготовителя, ни клейм военной приемки, а только номер оружия, нанесенный на них с помощью электрокарандаша. Ножны изготавливались штампованными из металла и воронились. Петли подвеса могли быть различных цветов и изготавливались, как правило, из брезента. В официальной терминологии народной армии ГДР эти штыки назывались Scherengewehr (штык-пистолет). Штык использовался с германской версией АК, которая получила наименование MPiK (Maschinenpistole-Kalashnikov).

В начале 60-х годов в произведенных изделиях пружинная вставка стала оснащаться прямоугольным выталкивателем, который заходил в паз на передней (лицевой) стороне ножен (как у М1959). Тем самым исчезла необходимость в технологическом отверстии на противоположной стороне устья ножен.

В случае ремонта ножен старого выпуска пружинная вставка подстраивалась под новую систему. Это достигалось путем установки потайной заклепки в пружинящую вставку старого образца, а отверстие на передней стороне корпуса ножен делалось немного больше. При монтаже потайная заклепка входила в это отверстие.

В конце 1962 года начались подготовительные работы к производству автоматов MPiKM (Maschinenpistole-Kalashnikov modernisiert), а в 1963 году началось серийное производство этих модернизированных автоматов, выпуск которых был налажен народным предприятием «VEB Fahrzeug und Waffenfabrik Ernst Thälmann» в Зуле. Новые автоматы имели штампованную ствольную коробку, пластмассовый приклад, пластмассовую рукоятку и покрытую пластмассой верхнюю ствольную накладку, а также некоторые другие измененные детали. К нему был изготовлен новый штык, который, как и автомат, получил наименование MPi KM-59, практически полностью идентичный советскому штыку к АКМ (АКМ-1 в англоязычной литературе) за исключением традиционных черных щечек рукоятки и серого ремня подвеса.

Подвесы встречаются нескольких типов — из серого брезента, осерой кожи (грубого качества), а также из кожи натурального цвета. Ножны данного штыка имели, как и советский аналог, специальное устройство для перекусывания колочек проволоки и легких кабельных линий. Изоляция рукоятки ножен выдерживала напряжение на пробой изоляции не ниже 3000 Вольт, а штык годился для перешлипания как древесины, так и металла.

С 1979 года для штыка М 1959 изготавливались новые пластмассовые ножны, которые использовались в советской армии уже более 10 лет и хорошо показали себя на практике. Помимо этого, стало необходимым введение нового обозначения для измененного теперь штыка, которое приняли как М 1959/2 или просто М1979. Материалом для изготовления ножен теперь служит усиленный стекловолокном полиамид. Наряду с выступающим утолщением, расположенным по центру с правой стороны, эти ножны отличались от советского прототипа также расположением второго глухого отверстия между двумя продольными утолщениями, которое на этих ножнах находится ближе к резцу.

Начиная с 1965 года в ГДР стали производиться автоматы АК74, и вместе с ними штык М1974, который, по сути, являлся точной копией штыка, использовавшегося в СССР уже с середины 60-х годов. С этого момента изготовление М1959 было прекращено.

Щеки рукояти нового штыка изготавливались, по традиции, черного цвета, однако был вариант, имевший желто-оранжевый цветовой оттенок. Как правило, эти экземпляры имеют оружейный номер между 200000 и 250000. В номерном диапазоне от 240000 до 250000 встречаются также и экземпляры с черной пластмассовой рукояткой.

На сегодняшний день не ясно, можно ли сделать на основании этого факта выводы о дате производства. Также не удалось узнать, предназначались ли эти штыки для экспорта или для определенных служб. Кроме расхождений в цвете рукояти, штык идентичен с черным типом. Очевидно, что подразделения Национальной Народной Армии они выдавались, поскольку имеются доказательства их наличия на вооружении дограничных войск в 1989 году.

Для обеих моделей также встречаются устройства для ношения из серой гладкой кожи, в которых петля подвеса имеет вместо обычной длины в 90 мм, длину 115 мм (внутренний размер петли соответственно 55 мм и 75 мм). Эти устройства для ношения предназначались для планируемой к введению новой, более широкой портупы (пожского ремня) из оливково-зеленой ременной ленты.

Помимо боевого образца, на снабжение армии ГДР был принят тренировочный штык, который имел складной круглый в сечении клинок и резиновую рукоять.


В 1967 году началось производство KM-87 (Kampfmesser-87, (Боевой нож-87, нем.)), который, среди прочего, был предназначен для оснащения таких специальных подразделений, как десантники, разведчики, боевые пловцы и т.д. Он предназначался для использования с автоматом MPi AK 74N, несущим копией советского АК-74, штык также мог примыкаться к предыдущим моделям автомата системы Калашникова, начиная с MPi KM/AKM. Вероятно, он также предназначался и для экспорта вместе со штурмовыми винтовками Wiesel (STG940).

Если не принимать во внимание некоторое количество испытаний, проведенных в войсках, можно сказать, что данный боевой нож на вооружение так и не поступил. Причина связана с инкорпорацией Германской Демократической Республики в ФРГ.

Практически все штыки данной модели, которые удалось наблюдать — были в идеальном состоянии, зачастую в фабричной упаковке. По нашим данным, всего было изготовлено от 2000 (по одним источникам) до 3500 экземпляров.

В рукояти штык-нож имел капсулу, которая содержала 6-кратную лупу, хирургическую нить с иглой, две иглы для шитья, спички и осерную поверхность для их зажигания, рыболовные крючки двух размеров, рыболовную леску, грузило и таблетки для обеззараживания воды.

Начиная с ноября 1990 года, на рынке, ориентированном на коллекционеров, появилось ограниченное число демилитаризованных KM-87, которые, вероятно, были созданы из заготовок для производства оригинальных ножей. Головка рукоятки была заменена на новую хромированную деталь, имеющую рифление по периметру и без устройства для крепления (примыкания) штыка. Также был создан новый элемент рукояти, который вместо дульного кольца имел стяжку. Подвес приобрел застежку на ленте Velcro. Клинок получил травление в виде символа города Зул — жузели.



Штык-нож к автомату MPi K

Общая длина: 324 мм

Длина клинка: 202 мм

Ширина клинка у пяты: 22 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Щечки – чёрного цвета. Приспособления для крепления на автомате состоят из кольца для надевания на ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а также двух полукруглых скоб на головке рукояти.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Подвесной ремень выполнен из брезента.

Клейма: отсутствуют.



Штык-нож к автомату MPi KM обр. 1959 г.

Общая длина: 330 мм

Длина клинка: 148 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.


Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена пластмассовым бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации кожаного ремешка.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором с ограничителем, для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Резиновая накладка ножен: нанесён номер «5998» - номер матрицы изоляторов.
- Металлический наконечник ножен (резак): штамп технического контроля.



Штык-нож обр. 1959 г., переделанный для использования с АК-74

Общая длина: 326 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.


Рукоять: образована двумя пластмассовыми щеками чёрного цвета, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором, предназначенной для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из брезента.



Штык из коллекции К. Барышникова



Штык-нож к автомату MPi KM обр. 1979 г.

Общая длина: 330 мм

Длина клинка: 148 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм



Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: образована двумя пластиковыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена пластмассовым бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: пластиковые, по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма: Металлический наконечник ножен (резак): номер матрицы изоляторов, пробитый в виде цифры 4, номер, нанесённый электрокарандашом - «967», а также штамп технического контроля.



Штык из коллекции Найдена Илиева

Штык-нож к автомату MPi KM и MPi AK 74N

Общая длина: 330 мм

Длина клинка: 145 мм

Ширина клинка у пята: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в чёрный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Надписи и клейма:

- Ножны: нанесены цифры «1 194672 // 1 в круге» номер матрицы изоляторов и номер штыка
- Крестовина рукояти: цифра «2» в круге - клеймо военной приёмки (технического контроля).
- Металлический наконечник ножен (резак): штамп технического контроля.



Штык-нож к автомату MPi KM и MPi AK- 74N

Общая длина: 330 мм

Длина клинка: 145 мм

Ширина клинка: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части используемой как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма: Ножны: штамп технического контроля в виде буквы «А».



Штык из коллекции Найдена Илиева

Штык-нож АК-74, переделанный для использования с винтовкой Heckler & Koch G36

Общая длина: 330 мм

Длина клинка: 145 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 22 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: стальные, по всей длине за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из брезента.

Клейма: отсутствуют.

Данная переделка была произведена в начале 90-х годов путем установки нового подвеса на ножны и кольца в крестовине диаметром 22 мм.



Штык-нож к автомату MPi KM и MPi AK- 74N, экспортный вариант

Общая длина: 330 мм

Длина клинка: 145 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.




Клейма:

- Щёчка рукояти и на металлической части ножен: нанесён (выжжен) номер штыка «2890», также нацарапан на щёчке и зачёркнут номер «296268» (серийный номер автомата). Судя по перебивке номеров, данный штык был поставлен из ГДР в Болгарию и использовался болгарской армией.

- Ножны: нанесены номера «1 // 1946/5» – номера литейных форм.



Штык из коллекции Найдена Илиева



Штык-нож обр. 1987 г. (КМ-87) к автомату MPi AK-74N (боевой штык-нож спецназа)

Общая длина: 330 мм

Длина клинка: 148 мм

Ширина клинка у пяты: 31 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,6 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с пилой на обухе (20 двойных зубцов). Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха клинка. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать эту конструкцию как кусачки. На клинке также имеется выгравированная 5-ти сантиметровая линейка с ценой деления 1 мм и транспортир (угломер), который можно использовать как простейший квадрант.

Рукоять: пластмассовая, полая, с утолщениями для более удобного обхвата. В рукояти расположен контейнер с набором для выживания. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Головка рукояти отвинчивается, обеспечивая доступ к контейнеру внутри рукояти. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (кольцом) для фиксации брезентового ремешка (отсутствует).

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Кроме приспособления для перекусывания проволоки, металлический наконечник на ножнах может быть использован как отвёртка. Подвесной ремень выполнен из ткани. В подвесной ремень вмонтировано металлическое зеркальце для подачи сигналов.

Набор для выживания включает:



- 1) Всепогодные спички (3 шт.)
- 2) Хирургическую нить и иглу
- 3) Таблетки для обеззараживания воды (3 шт.)
- 4) Швейные иглы (2 шт.)
- 5) Рыболовные крючки (4 шт.)
- 6) Грузила (4-5 шт.)
- 7) Увеличительное стекло
- 8) Леску
- 9) Терку для воспламенения спичек

В комплект штыка также входит шнур и инструкция.

Клейма:





- Пята клинка: нанесён номер изделия «0883».





Выдержки из инструкции по эксплуатации штык-ножа обр. 1987 г. (KM-87) к автомату МРi АК- 74N (боевой штык-нож спецназа)

Bedienungs- — Nutzungsanleitung KM 87 Bildliche Darstellung und Erläuterungen



4. Schraubendreher
Am unteren Ende der Scheide ist die Spitze als
Stichschraubendreher ausgelegt.



5. Drahtschere
Die Drahtschere wird durch das Ende
der Klinge in der Faltangebinde am Ende der
Scheide.
In die rechteckige Nut kann Stacheldraht und norma-
le Draht eingeklemmt werden.



6. Hammer
Wird durch das Ende der Scheide als
Kleinhammer ausgelegt. Anwendung: ...




7. Signalspiegel
In der Mitte der Faltangebinde am Ende der
Scheide.




8. Millimeterenteilung
In der Mitte der Faltangebinde am Ende der
Scheide.



9. Überlebensampulle
In der Mitte der Faltangebinde am Ende der
Scheide.
Die Ampulle ist eine kleine Leuchte, die
mit einer Batterie gespeist wird.
Die Batterie ist in der Ampulle
eingebaut.
Die Ampulle ist eine kleine Leuchte, die
mit einer Batterie gespeist wird.
Die Batterie ist in der Ampulle
eingebaut.
Auf dem Boden der Ampulle befindet sich eine
Reihe von Leuchten, die in der Ampulle
eingebaut sind.





Египет

В 1950-60-х гг. египетское правительство заключило ряд контрактов с СССР на поставку в страну АК и АКМ. Помимо этого, в стране было налажено собственное производство египетской версии АКМ, которая получила название MISR. Новые автоматы выпускались фабрикой №54 военно-гражданской промышленной компании Маади, оборудованной в конце 1960-х гг. при содействии Советского Союза.

Всего было выпущено несколько миллионов автоматов MISR и штыков к ним. Штыки к штурмовой винтовке MISR изготавливались фирмой «Maadi Military & Civil Industries Company», а также фабрикой №54.

Помимо собственных нужд египетской армии, данные автоматы и штыки к ним в 1970-х гг. активно экспортировались в США фирмой «Steyr-Daimler-Puch of America Inc» под самыми различными названиями и обозначениями, в том числе ARM. Кроме того, по некоторым данным, большие партии оружия поставлялись освободи-

тельным движениям Ближнего Востока. В англоязычной литературе за штыками этого типа закрепилось название «Штык к АКМ второй модели».

Египетский штык является сочетанием практически точной копии советского штыка к автоматам АКМ и АК-74 модели 6Х4 и копии ножен штыка модели 6Х3. От советского образца штык отличается цветом щечки (шоколадно-коричневый или черный цвет), более низким качеством материалов, из которых он изготовлен, и худшей проработкой деталей. Кроме этого, зазоры между пластиковыми и металлическими частями рукояти заполнены клеем.

Как правило, штыки египетского изготовления не имеют никакой маркировки за исключением номера, выполненного старыми арабскими цифрами. Также встречаются экземпляры с современными арабскими цифрами, которые, возможно, могли быть частью поставок оружия мусульманским братьям во время вооруженного конфликта 1990-х годов в распадающейся Югославии. Встречаются также штыки обр. 1959 года с типичными старыми арабскими номерами, как правило, относясь к польским или советским импортным поставкам. Самостоятельное египетское производство этого образца не доказано.





Штык-нож к АКМ

Общая длина: 340 мм

Длина клинка: 140 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: образована двумя пластиковыми накладками, скрепленными с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой с ограничителем, для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма: отсутствуют.



Штык-нож к АКМ, номерной

Общая длина: 340 мм

Длина клинка: 140 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором с ограничителем, для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Ножны: нанесены цифры «0393» – номер штыка.
- Крестовина рукояти справа: нанесён номер штыка «0393».



Штык из коллекции Найдена Илиева



Индия

В 1981 году индийской государственной компанией «Indian State Ordnance Factory Board» была начата разработка системы стрелкового оружия INSAS (INSAS - Indian Small Arms System - индийская система стрелкового оружия, англ.), состоящей из штурмовой винтовки (автомата), карабина и легкого ручного пулемета с высокой степенью взаимозаменяемости частей механизмов.

Автомат (штурмовая винтовка) INSAS разрабатывался для замены, состоявшей на вооружении Индии устаревшей английской штурмовой винтовки L1A1, являющейся слегка модернизированной копией винтовки FN FAL бельгийской конструкции.

Первый экземпляр автомата INSAS калибра 5,56х45 мм был выпущен в 1986 году, а полномасштабный выпуск начался в конце 1998 года на государственном арсенале в городе Икчанпур (штат Западная Бенгалия). Вместе

со штурмовой винтовкой в производство поступили и штыки к ним. Конструкция нового штыка также была основана на базе штыка к АК-74, однако имела ряд существенных отличий - более длинный клинок, иное устройство ножен, крестовины и головки рукоятки.

Массовое поступление оружия системы INSAS на вооружение задерживалось из-за отсутствия в Индии своего собственного производства патронов калибра 5,56 мм, вследствие чего индийцам пришлось закупать патроны у израильской компании IMI.

К настоящему времени в индийской армии имеется не менее 300 000 автоматов INSAS, кроме того, Индия пытается продавать INSAS на экспорт, предложив их Кении и Непалу. Автоматы INSAS использовались индийской армией против сепаратистов в штате Кашмир, а также в боевых действиях против Пакистана в Каргиле.



Штык-нож к штурмовой винтовке INSAS

Общая длина: 355 мм

Длина клинка: 179 мм

Ширина клинка у пяты: 32 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 22,7 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, воронёный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: цельнолитая. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки и открывашка.

Клейма: отсутствуют.



Штык из коллекции Найдена Илиева



Индонезия

Индонезия остается одной из самых закрытых для исследования истории появления здесь автоматов Калашникова стран. Существуют фотографии индонезийских военных с АК и штыками к ним, однако никакой информации о поставках этого оружия из СССР мы не имеем, равно как не имеем информации и о собственном производстве автоматов в данной стране.

Индонезийский штык к АК, изготавливавшийся компанией «Pindad», практически полностью копировал советский образец, за исключением рифленых щечек рукояти, брезентового подвеса и более низкого качества деталей. По отрывочным сведениям, данные штыки появились на рынке коллекционирования США в начале 1990-х гг. Возможно, это связано с возобновлением сотрудничества американских спецслужб с индонезийскими отрядами спецназа «Korassus», которые отличились своей жестокостью в Восточном Тиморе в 1975 году. По сведениям, полученным от американских военных, данные штыки состояли на вооружении этих отрядов. Других сведений о масштабах и времени производства штыков нам найти не удалось.

В завершение следует добавить, что в 2003 году в Индонезию Россией были поставлены 9000 автоматов АК-101 и АК-102 и штыков обр. 1989 года к ним. Эти автоматы и сегодня состоят на вооружении индонезийской армии и спецназа.

Штык-нож к АК

Общая длина: 330 мм

Длина клинка: 203 мм

Ширина клинка: 23 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,3 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя пластиковыми рифлёными щёчками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Щечки – чёрного цвета. Приспособления для крепления на автомате состоят из кольца для надевания на ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а также двух полукруглых скоб на головке рукояти.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Подвес брезентовый.

Клейма: отсутствуют.



Штык из коллекции Найдена Илиева



Ирак

Начиная с 1950-х гг. в Ирак шли активные поставки различных модификаций автоматов Калашникова из Советского Союза и других стран Варшавского договора. Своё производство автоматов страна не имела.

Как не иснеет, к началу 80-х гг. с помощью закупленного в Югославии оборудования, в Ираке было организовано собственное производство штыков к различным версиям автоматов Калашникова, которые получили местное наименование «Табук».


Первые иракские штыки были изготовлены из югославских комплектующих, свидетельством чему являются этикетки с крестовиной, на которой присутствует югославское клеймо военной приемки «ВК» («война контроль», сербск.).

В ходе войны в Персидском заливе (операция «Буря в пустыне»), наряду с советскими, венгерскими и польскими

штыками 6Х3 и советскими и польскими М1959/2, американскими военными было обнаружено большое количество штыков именно иракского выпуска.

Наряду со штыками различных моделей к автоматам системы Калашникова, произведёнными как в самом Ираке, так и других странах, на вооружении армии Ирака состояли и штыки модели 6Х4 советского производства, выпущенные в Ижевске и Туле. От штыков, состоявших на вооружении в СССР и России, иракские штыки отличаются отсутствием номеров, выдавленных на пластиковых частях ножен и рукоятки советских образцов и зачастую, наличием иракских номеров, нанесённых краской или другим способом на ножны и рукоять штыка. Серийный номер наносился по югославскому образцу или не наносился вообще.

Ещё одним отличительным качеством иракских штыков является лопасть подвеса и ремешок, которые изготовлены по югославскому образцу.



Ирак

Штык-нож к автоматам АКМ и АК-74

Общая длина: 327 мм

Длина клинка: 148 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.


Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: пластиковые, по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки.

Клейма: Щёчка рукояти и ножны: нанесён номер «8031285» (номер штыка по югославскому образцу).



Штык из коллекции Найдена Илиева



Китай

В 1956 году на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были приняты автомат и карабин Тип 56.

Карабин „Тип 56“ представлял собой изготовленный по советской лицензии карабин Симонова (КСК), автомат же являлся лицензированной копией советского АК, отличаясь несколько более худшим качеством отделки по сравнению с советскими аналогами. Помимо этого, одним из основных внешних отличий автомата „Тип 56“ от АК являлось наличие неотъемного игольчатого штыка, складывающегося в походном положении вниз – назад, под ствол.

Помимо неотъемного игольчатого штыка, существовала версия автомата Тип 56, подразумевавшая использование штык-ножа.

Китайский штык-нож к АК является копией советского собрата, отличаясь от прототипа деревянными накладками рукоятки, размерами и деталями ножен и подвесного ремня. Еще одним отличием является худшее качество изготовления клинка. Эти штыки, очевидно, использовались китайской армией в небольшом объеме, так как на фотографиях того времени гораздо чаще можно увидеть более дешевый складной штык с трехгранным клинком, который также предпочитали заказчики китайской экспортной продукции из африканских и южноамериканских государств.

Штыков обр. 1947 года, экспортировавшихся из Китая в США в комплекте с АК с фрезерованной версией ствольной коробки, на нижней стороне гарды выбивалась надпись „China“. К сожалению, доподлинно не известно, наносилась ли эта надпись китайским экспортером или американским импортером. Вероятно, экземпляры перед их экспортом подвергались доработке на одном из заводов «NORINCO» («North Industries Corporation»). Вполне возможно, что штыки, как и стрелковое оружие, изготавливались также на заводе „66“, о котором, к сожалению, также нет никакой информации.

В ходе производства автоматы Тип 56 претерпели целый ряд модификаций. Несмотря на то, что с начала 1980-х годов автоматы Тип 56 постепенно снимаются с вооружения НОАК, их производство продолжается до сих пор, в основном на экспорт.

Автоматы выпускаются как в базовых вариантах, так и в гражданских – без возможности стрельбы очередями, а также не только под штатный патрон 7,62x39, но

и под популярный на западе патрон .223 Remington (5,56x45).

В 1959 году в Китае была начата разработка новой автоматической винтовки для Народно-освободительной армии Китая.

В 1963 году для замены полуавтоматического карабина Тип 56 был создан новый автомат Тип 63. В 1968 году автомат был принят на вооружение НОАК, в связи с чем Тип 63 обозначается западными специалистами как Тип 68. Автомат Тип 63 / Тип 68 интересен тем, что представляет собой смесь из нескольких других конструкций и оригинальных решений.

Внешне Тип 63 сильно напоминает карабин Симонова советской разработки, выпускавшийся в Китае под обозначением Тип 56, но в то же время имеет схему запирания, унаследованную от автомата Калашникова, выпускавшегося в Китае по лицензии также под обозначением Тип 56. При этом автомат Тип 63, как и его предшественник, оснащался неотъемным складным штыком. Из-за низкой эффективности и доступности современных видов оружия Тип 63 / Тип 68 в 1978 году был снят с вооружения китайской армии.

В начале 1960-х гг. Китай получил от СССР лицензию на производство очередной версии автомата Калашникова АКМ и штыка к нему. Китайская модификация штыка является упрощенной копией советского штыка к автоматам АКМ и АК-74 модели 6Х4. Из главных отличий следует отметить отсутствие пилы на обухе клинка и резака на ножках, соответственно, отсутствует и отверстие в клинке.

Существует три основных варианта китайского штыка этой модели, отличающихся цветом пластиковых частей и небольшими деталями. Несмотря на большие объемы производства, неизвестно, состоял ли данный штык на вооружении Народно-освободительной Армии Китая или это сугубо экспортный вариант.

Следует также заметить, что штыки, очевидно, принципиально экспортировались без устройства для ношения и предохранительного ремня, если не учитывать иногда встречающееся на них ушко из стальной жесткости, через которое мог бы проходить поясный ремень. На коллекционном рынке встречаются штыки, оборудованные скобой из хромированного стального листа шириной 8 мм. Наиболее вероятно, что эта скоба предназначалась для использования в гражданских вариантах.

данской сфере. Благодаря размерам петли через неё можно пропустить ремешок шириной до 40 мм.

Помимо собственной версии АКМ, Китай освоил производство винтовки СВД, получившей название NDM-86, которая выпускалась в нескольких версиях, отличавшихся друг от друга мелкими деталями и устройством оптики. Данная винтовка подразумевала использование китайского шттыка к АКМ.

В начале 1980-х гг. Советский Союз отказался от продления Китаю лицензии на производство автоматов системы АКМ и пулемётов РПК. Именно поэтому китайцам пришлось разрабатывать свои собственные образцы ручного огнестрельного оружия.

Автомат Тип 81 был принят на вооружение НОАК в 1986 году, хотя производство началось ещё в 1983. В конструкции автомата много общего с серией авто-

матов системы Калашникова, однако, он не является его клоном. Кроме боеприпаса 7,62 x 39 Тип 81 напоминает АК компоновкой, конструкцией УСМ, боевой личинки и магазина (не взаимозаменяемого с серией АК). Поэтому, среди коллекционеров шттыков нет единого мнения, относить ли автомат Тип 81 к шттыку или к серии АК.

Автомат был принят на вооружение в КНР, Бангладеш, Камбодже, Мьянме, Непале, Пакистане, Судане и Шри-Ланке. В какие из этих стран кроме КНР поставлялся шттык данной модели — неизвестно. Часть шттыков была переделана для использования с американским самозарядным карабином М1 для гражданского рынка. Для этого в дульное кольцо гарды было вставлено сужающее кольцо с внутренним диаметром 15 мм, а на Т-образный паз головки рукоятки была приварена U-образная деталь толщиной 2,5 мм, чей шлиц имеет ширину 5 мм.



Военный одной из африканских стран с импортным АК-47 китайского производства.

Штык откидной к автомату «Тип 56»

Общая длина: 300 мм

Длина клинка: 225 мм

Ширина клинка у пяты: 15 мм

Клинок: стальной, прямой, трёхгранный, с долами в каждой грани.

Рукоять (трубка): стальная, цилиндрическая, гладкая, окрашена в чёрный цвет. В головке рукояти пружинная защёлка.

Крестовина: стальная, воронёная, короткая.

Ножны: отсутствуют.

Клейма: отсутствуют.

Данный штык принадлежал болгарскому военному, принимавшему участие в 1992 году в миссии ООН в Камбодже.



Штык откидной к автомату «Тип 56»

Общая длина: 300 мм

Длина клинка: 225 мм

Ширина клинка у пяты: 15 мм

Клинок: стальной, прямой, трёхгранный, с долами в каждой грани.

Рукоять (трубка): стальная, цилиндрическая, гладкая, окрашена в чёрный цвет. В головке рукояти пружинная защёлка.


Крестовина: стальная, воронёная, короткая.

Ножны: отсутствуют.

Клейма: отсутствуют.



Штык из коллекции Найдена Илиева



Штык откидной к автомату «Тип 56»

Общая длина: 300 мм

Длина клинка: 225 мм

Ширина клинка у пяты: 15 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм


Клинок: стальной, прямой, трёхгранный, с долами в каждой грани.

Рукоять: стальная, цилиндрическая, гладкая, окрашена в чёрный цвет. В головке рукояти пружинная защёлка. Пружинная защёлка в виде втулки с кольцом, при переводе штыка в боевое положение надевается на ствол.

Крестовина: стальная, воронёная, короткая, с кольцом для крепления на стволе карабина.

Ножны: отсутствуют.

Клейма: отсутствуют.



Штык откидной к автомату «Тип 63/68»

Общая длина: 380 мм

Длина клинка: 300 мм

Ширина клинка у пяты: 15,3 мм



Клинок: стальной, прямой, трёхгранный, с долами в каждой грани.

Рукоять (трубка): стальная, цилиндрическая, гладкая, окрашена в чёрный цвет. В головке рукояти пружинная защёлка.

Крестовина: стальная, воронёная, короткая.

Ножны: отсутствуют.

Клейма: отсутствуют.



Штык из коллекции Найдена Илиева

Штык-нож к АК

Общая длина: 322 мм

Длина клинка: 202 мм

Ширина клинка у пяты: 21,5 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя деревянными щёчками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Щечки – тёмно-коричневого цвета. Приспособления для крепления на автомате состоят из кольца для надевания на ствол и подпружиненной защёлки в крестовине, а также двух полукруглых скоб на головке рукояти.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Подвесной ремень выполнен из брезента, петля застёжки кожаная.



Штык-нож экспортный к автоматам АКМ и АК-74, вариант в черном окрасе

Общая длина: 277 мм

Длина клинка: 148 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,4 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: пластиковые.

Клейма: отсутствуют.



Штык-нож экспортный к автоматам АКМ и АК-74, вариант в коричневом окрасе

Общая длина: 277 мм

Длина клинка: 148 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,4 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти располагается Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: пластиковые.

Клейма: отсутствуют.



Штык-нож экспортный к автоматам АКМ и АК-74, вариант в темно-зеленом окрасе

Общая длина: 277 мм

Длина клинка: 148 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,4 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти располагается Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: пластиковые.

Клейма: отсутствуют.



Штык-нож NDM-86 (копия СВД)

Общая длина: 325 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,3 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки.

Клейма: отсутствуют.



Штык-нож к автомату Тип 81

Общая длина: 305 мм

Длина клинка: 168 мм

Ширина клинка у пяты: 26 мм


Внутренний диаметр кольца в крестовине: 22 мм

Клинок: стальной, прямой, двулезвийный, с двумя узкими долами с обеих сторон, хромированный.

Рукоять: образована двумя пластиковыми накладками, скрепленными с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: пластиковые зеленого цвета со стальным устьем. Подвесной ремень выполнен из искусственной кожи.



Штык из коллекции Найдена Илиева



Литва


На протяжении более 40 лет Литовская ССР являлась составной частью советского государства, на её территории размещались части и подразделения Советской Армии и соответственно использовались советские образцы оружия.

После распада СССР и получения независимости Литвы на вооружении литовской армии оставались советские АК-74 и АКМ, а также их модификации. Единственным новшеством, которое коснулось штыков, стало принятие на снабжение армии нового подвеса, который принципиально отличался от советских образцов.

Литовский подвес к советским штык-ножам АК-74 и АКМ начал производиться в стране в 1990-х гг. Возможно, часть фурнитуры поставлялась из соседней Латвии. Подвес оригинальной конструкции выпускался акционерным обществом «Suza» в двух вариантах: текстильный, различных расцветок и кожаный (оба варианта показаны на фото). Помимо представленных расцветок, по имеющимся данным было выпущено ещё около 150 подвесов пустынного окраса для частей, осуществлявших миссию в Ираке. Сейчас эти подвесы пустынного окраса активно копируются.


Остатки автоматы серии АК являются единственными видами вооружения литовской армии.

Штык-ножи к АКМ и АК-74 с различными вариантами подвесов






Штык из коллекции Найдена Илиева

Варианты литовского подвеса



Бумажная бирка производителя литовских подвесов





Польша

Впервые советские 7,62-мм автоматы Калашникова (АК), поставленные из СССР в Польшу, были приняты на вооружение в Войске Польском в 1952 году под наименованием РМК («Pistolet Maszynowy Kalasznikowa» («Пистолет-пулемет Калашникова» пол.)).

В 1957 году на вооружение были также приняты автоматы Калашникова с металлическим складывающимся прикладом (АКС) — в польской интерпретации РМК-S.B. В 1958 году их выпуск по лицензии был налажен на одном из старейших польских оружейных предприятий — заводе «Zakłady Metalowe Łucznik №11» в г. Радом. К работе также был подключен машиностроительный завод в Познани. Названия польских аналогов АК и АКС было заменено более точными обозначениями Kbk-AK и Kbk-AKS («Karabinek AK» («автоматические карабины Калашникова» пол.)). От советского оружия их отличали только клейма на ствольной коробке, которые, соответственно, были на польском языке.

Штык к польскому АК является копией советского штыка, отличаясь от прототипа ножами, цветом щечек рукоятки и маркировкой. Щечки рукоятки изготавливались из бакелита (фенольная искусственная смола с наполнителем в форме древесной стружки или мела) и могли выдерживать температуру до +110 градусов Цельсия.

В конце 1960-х гг. металлические части все еще производимых в то время штыков к Kbk-AK стали покрываться черным лаком. Клеймо производителя и год изготовления штыка ставились теперь на гарде. Подвес из кожи натурального цвета стал длиннее и был приспособлен для ношения на пояском ремне шириной до 6 см.

Лицензионное производство АКМ 59 и, соответственно, штыка обр. 1959 года к нему, в Польше началось только с 1966 года, несмотря на то, что лицензию на него получили несколькими годами ранее. В Польше его название получило дополнение 6H3 (вероятно было заимствовано из советского обозначения кода оружия 6Х3 в польском написании).

Изготовление штыка продолжалось до 1972 года. Основным производителем польских штыков стала «Zakłady Metalowe Łucznik № 11» в г. Радом.

Пластмассовый материал рукоятки (обозначение материала AG-4 и AG-4C) — фенольная искусственная

смола с давленоволокнистым наполнителем, варьируется в цвете от светло-желто-коричневого до почти черного или темно-коричневого цвета. Рукоять выдерживала температуру до +300 градусов Цельсия.

В отличие от советской модели штыка, в Польше от казались от пилы обухе клинка. Также имелись отличия в некоторых других деталях клинка, элементах ножен, подвесного ремня и клеймат.

В 1970-х годах штыки обр. 1959 года (6H3) вместе со стрелковым оружием экспортировались в Египет, Ирак, Ливию и Вьетнам.

В 1972-м в стране был освоен выпуск АКМС, в польской терминологии получивших обозначение Kbk-M (РМК) и KbkM-S (РМК-S), который продавался вплоть до середины 1990-х годов.

В 1973 году на фабрике в Радоме началось производство модернизированной версии штыка обр. 1959 года, получившей обозначение 6H4. Клинок нового штыка имел те же самые отклонения от советского исходного образца, что и модель 6H3. Пластмассовый материал для рукоятки импортировался из СССР и носил обозначение AG-4W. Данный штык использовался с польскими автоматами АКМ и Wz 88 и являлся копией советского штыка к автоматам АКМ и АК-74 модели 6Х4, однако поставлялся в комплекте с ножами штыка модели 6Х3.

В 1990-х годах широко использовался новый способ ношения штыка в десантных войсках, что подтверждается многочисленными опубликованными фотографиями. Ножи штыка с помощью двух полосок изоленты крепились на груди, на левой стороне бронежилета, рукоять штыка при этом смотрела вниз.

После 1990 года на рынке в большом количестве стали появляться экземпляры штыков, которые наряду с номером экземпляра (иногда и он отсутствует) не имели никакой иной маркировки, т.е. не использовались польской армией. Как правило, у этих экземпляров упор ножен не приварен, а прикручен винтами и зафиксирован при помощи кернения.

Эти штыки предназначались для экспорта или рынка коллекционирования. Оружейная фабрика Радом даже осуществляла их рекламу с помощью проспектов.

В 1985 году на снабжение польской армии был принят учебный штык, который представлял собой самостоятельную польскую разработку. По-видимому, авторами являются инженеры Ryszard Chelmicki, Janusz Chetkiewicz и Stanisław Brix, сотрудники оружейной фабрики Радом. Польский патентный номер штыка 65952. Штык имел выдвижной учебный клинок, который фиксировался только в задвинутом состоянии при помощи кнопки под гардой. Вероятно, штык изготавливался маленькими партиями, причем от партии к партии наблюдаются незначительные изменения в деталях. Существуют экземпляры, у которых резиновая головка учебного клинка имеет отклонения по форме и цвету.

В завершение следует сказать, что в 1998 году фирмой «Zakłady Mechaniczne WIFAMA» на выставке

Kielce был представлен экспериментальный штык, который должен был подвергнуться армейским испытаниям. Он был изготовлен в незначительном количестве, но интерес к штыку со стороны армии очень быстро угас. В качестве компенсации фирма получила заказ на изготовление боевого ножа (который очень сильно напоминает АСК фирмы Eickhorn), который носил обозначение «Noz wojskowy wz. 1999». Однако уже после апробирования, по причине отсутствия средств, он также не был принят на вооружение.

В целом за тридцать пять лет производства (с 1958 по 1992 год) польские оружейники изготовили, по некоторым данным, примерно 3 млн. автоматов Калашникова всех модификаций и штыков к ним.



Штык-нож к АК

Общая длина: 322 мм

Длина клинка: 201 мм

Ширина клинка у пяты: 21 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм



Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Щечки – тёмно-коричневого цвета. Приспособления для крепления на автомате состоят из кольца для надевания на ствол и подпружиненной защёлки в крестовине, а также двух полукруглых скоб на головке рукояти.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны стальные, с двумя скобками для ремня. Подвесной ремень из чёрной кожи.

Клейма: Крестовина рукояти: клеймо завода-производителя число «11» в овале – завод «Radom» // нанесен год изготовления – «1957»



Штык из коллекции Найдена Илиева

Штык-нож к АК

Общая длина: 322 мм

Длина клинка: 201 мм

Ширина клинка у пяты: 21 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм



Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный.

Рукоять: образована двумя пластиковыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Щечки – тёмно-коричневого цвета. Приспособления для крепления на автомате состоят из кольца для надевания на ствол и подпружиненной защёлки в крестовине, а также двух полукруглых скоб на головке рукояти.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны стальные, с двумя скобками для ремня. Подвесной ремень из коричневой кожи.

Клейма: Крестовина рукояти: клеймо завода-производителя число «11» в овале - завод «Radom» //нанесен год изготовления - «1958»



Штык-нож к автоматам АКМ и Wz - 88

Общая длина: 333 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.


Рукоять: образована пластиковыми накладками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена пластиковым бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации ремешка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором, для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Крестовина рукояти слева: нанесены плохо читаемые клейма технического контроля.
- Крестовина рукояти справа: нанесён номер штыка: «04775»
- Ножны: нанесен номер изделия «5438».





Штык-нож к автоматам АКМ и Wz - 88

Общая длина: 333 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: образована двумя пластиковыми накладками тёмно-коричневого цвета, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклепками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена пластиковым бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации кожаного ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором, для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма: Крестовина рукояти: нанесены плохо читаемые клейма технического контроля.



Штык-нож к автоматам АКМ и Wz-88

Общая длина: 325 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации ремешка.

Крестовина: стальная, окрашена в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации ремешка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором с ограничителем, для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Ножны: число «2100» – клеймо армейской приёмки, номер штыка.
- Крестовина рукояти справа: нанесён номер штыка «2100».



Штык из коллекции Найдена Илиева

Штык-нож к автомату АКМ, наградной вариант

Общая длина: 325 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм



Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним узким коротким долом с обеих сторон, боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. Обух клинка снабжен пилой. На клинке нанесена гравированная надпись «Na pamiatke firmie P.W. PA – KO w dniu 22.06.2010 Fabryca Broni Radom»

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Также в головке располагается отверстие для фиксации кожаного ремешка. Головка рукояти никелированная.

Крестовина: стальная, никелированная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.

Ножны: стальные, никелированные. На ножнах нанесено изображение польского герба. Подвесной ремень выполнен из кожи.



Штык тренировочный обр. 1985 года к автоматам АКМ и Wz 88

Общая длина: 290 мм

Длина клинка: 115 мм

Ширина клинка у пяты: 17 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: отсутствует, вместо клинка в рукоятки находится подпружиненная выдвижная пластина с резиновым амортизатором на конце. Убранная в рукоятку пластина фиксируется специальной защёлкой.



Рукоятка: образована пластиковой накладкой, прикрепленной к системе с выдвижной пластиной винтами. В головке рукоятки Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Также в головке располагается отверстие для фиксации кожаного ремешка.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.

Ножны: не полагаются.

Клейма:

- Головка рукоятки (сбоку): расположено клеймо завода «Radom» – число «11» в овале.
- Торец головки рукоятки: клеймо армейской приёмки, номер штыка и год производства – «№ 02211 // 1987»



Прототипы штыка обр. 1985 года



Штык из коллекции Найдена Илиева



Румыния

После подписания Варшавского договора, в Румынию начались поставки и советского стрелкового вооружения, основную часть которых занимали АК и штыки к ним. Помимо этого, собственное производство автомата и штыка к нему было налажено и в самой стране, благодаря предоставленной Советским Союзом лицензии.

В 1963 году на вооружение румынской армии была принята лицензионная копия АКМ, получившая обозначение PM md63 (*Pistol Mitralieră model 1963*), а производство налажено на Государственном оружейном заводе. Единственным отличием PM md 63 от автомата Калашникова являлась необычная форма цевья. Нижняя часть деревянного цевья изготавливалась единой деталью с дополнительной рукояткой, что стало фирменным отличием оружия румынского производства. В то же время, выпускались модели со стандартным цевьем.

Штык к данному автомату являлся практически точной копией советского штыка образца 1959 года, отличаясь от советского образца более широкой рукояткой, конструкцией подвесного ремня, а также маркировкой и цветом деталей из пластмассы и резины. Штыки румынского производства отличались друг от друга цветом пластиковых деталей, формой и цветом накладки-изолатора на ножках и материалом подвеса.

В 1970-х годах в рамках стран-участниц Варшавского Договора была проведена стандартизация оружия и боеприпасов под новый калибр 5,45х39 мм. В связи с этим СССР предложил своим сателлитам новый автомат АК-74.

Однако Румыния отказалась от приобретения лицензии на изготовление АК-74, решив самостоятельно адаптировать под калибр 5,45х39 мм, находящиеся на вооружении собственные автоматы PM md 63 и PM md 65 калибра 7,62х39 мм.

В результате, во второй половине 1980-х годов на вооружение Румынии был принят разработанный фирмой «RomArm» новый автомат калибра 5,45х39 мм - RA md 86 (*Pușcă Automată model 1986* (Автоматическая винтовка образца 1986 года, рум.)) в двух вариантах, с фиксированным и складным прикладом. По устройству и функционированию всех узлов и механизмов данный автомат представляет собой точную копию советского АКМ.

Штыки к данному автомату практически точно копировали советский штык к АК-74 (главное отличие заключалось в устройстве подвеса), а в англоязычной

литературе получили наименование «штык к АКМ/2». Даже заводские клейма были очень похожи на маркировки Ижмаша. В Румынии использовались как штыки собственного производства, так и импортированные из Советского Союза.



Румыния

Штык-нож к автомату АКМ, вариант с комбинированным подвесом

Общая длина: 333 мм

Длина клинка: 147 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм


Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена пластиковым бортиком.

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором с ограничителем для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из ткани (брезента), снабжен кожаным фиксирующим рукоять ремешком.

Клейма: Ножны: номер и серия штыка «РТ 3378»



Штык из коллекции Найдена Илиева

Штык-нож к автомату АКМ, вариант с кожаным подвесом

Общая длина: 335 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.


Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена пластиковым бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации кожаного ремешка.

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором с ограничителем для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Ножны: номер и серия штыка «F 7199»
- Крестовина рукояти: номер и серия штыка «F 7199»



Румыния

Штык-нож к АКМ

Общая длина: 330 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации кожаного ремешка.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором с ограничителем для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из брезента и кожи.

Клейма:

- Щёчка рукояти справа: изображение стрелы в треугольнике – клеймо производителя и номера «4/2» (номер литейной формы).
- Крестовина рукояти справа: выцарапан номер штыка «4271».
- Ножны: число «4271» – номер штыка.





Румыния

Штык-нож к автоматам АКМ и АК-74

Общая длина: 328 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации кожаного ремешка.



Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Щёчка рукояти слева: изображение стрелы в треугольнике - клеймо румынского завода «Чигур», «2/2» – номер литейной формы.
- Крестовина рукояти слева: номер штыка «2419».
- Ножны справа: номер штыка «2419».
- Ножны слева: изображение стрелы в треугольнике - клеймо производителя.







Северная Корея

После раздела Кореи по 38-ой параллели на две части, Северную и Южную, и Корейской войны 1951-53 гг., где северокорейская армия в основном использовала устаревшие советские образцы стрелкового оружия (ППШ, СКС, винтовки Мосина и т.д.), перед новой страной встал вопрос о необходимости модернизации вооружения.

Именно поэтому, наряду с другими братскими странами, Северная Корея получила бесплатную лицензию на производство АК в 1950-х гг. Благодаря поставкам советского оборудования, производство автомата и птыка к нему было организовано уже к 1958 году. Вероятно, как автоматы, так и птыки изготавливались на предприятиях № 61 и № 65 (такой вывод можно сделать по наличию маркировок 61 или 65 в треугольнике на автоматах). Более подробной информации о производстве, а также месте расположения этих предприятий нет.

Первая модель северокорейских птыков для АК была принята на вооружение ограничено. Она представляла точную копию советских птыков к АК, но ножны были изготовлены методом скручивания на оправке и заварены точечной сваркой.

В 1960-х гг. вместе с принятием на вооружение в Северной Корее лицензионной версии советского автомата

АКМ (т.н. «тип 68»), в производство была запущена новая модель птыка, которая представляла собой гибрид птыка-ножа к автомату АК и птыка-ножа модели 6х4. Металлические части рукоятки также имели грубые следы обработки и были, как и стальные ножны, защищены от коррозии воронением. Какие-либо клейма на таких птыках отсутствуют.

Более поздняя модель птыка к автомату «Тип 68» существенно отличалась от обычных птыков и напоминала формой своей рукоятки советские экспериментальные модели птыков 1952 и 1957 гг.

Птыки из Северной Кореи вместе со стрелковым оружием поставлялись в некоторые страны Южной Америки и Африки, предположительно при содействии Кубы. Существует версия о том, что данная модель состояла на вооружении армии Кубы. Кубинские птыки отличаются от состоявших на вооружении в КНДР цветом брезентового подвеса (Куба - коричневый, С. Корея - серый). Тем не менее, документально данная версия не подтверждена. Также длинные птыки были приняты на вооружение армии Панамы. На американском рынке коллекционирования северокорейские птыки появились в большом количестве и в сильно потрёпанном состоянии в 1990-е гг.



фото-агентства Reuters

Штык-нож к АК

Общая длина: 330 мм

Длина клинка: 200 мм

Ширина клинка у пяты: 22 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный.




Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Щечки – светло-коричневого цвета. Приспособления для крепления на автомате состоят из кольца для надевания на ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а также двух полукруглых скоб на головке рукояти.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня.

Клейма:

- Головка рукояти слева: плохо читаемое клеймо военной приёмки.
- Головка рукояти справа: «4228» – клеймо армейской приёмки, номер штыка.
- Крестовина рукояти: нанесено изображение пятиконечной звезды.



Северная Корея

Штык-нож к АКМ с зелёным подвесом

Общая длина: 313 мм

Длина клинка у пяты: 170 мм

Ширина клинка у пяты: 25 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха.

Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: стальные. Подвесной ремень выполнен из зелёного брезента.

Клейма: крестовина рукояти: номер штыка «7415».



Штык из коллекции Найдена Илиева



Штык-нож к АКМ с подвесом цвета хаки

Общая длина: 313 мм

Длина клинка: 170 мм

Ширина клинка у пяты: 25 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха.

Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины.


Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: стальные. Подвесной ремень выполнен из брезента цвета хаки.

Клейма: крестовина рукояти: номер штыка «4376».

Представленный штык был взят в качестве военного трофея американским солдатом в Панаме в 1982 году.





СССР

В ходе Второй мировой войны перед советским руководством остро встал вопрос необходимости модернизации вооружения, в том числе стрелкового оружия.

Отправной точкой работ по созданию АК стало прошедшее 15 июля 1943 года совещание Технического совета при Наркомате обороны СССР, на котором по итогам изучения трофейного немецкого автомата MKb42(H) (прототипа будущего StG-44) под первый в мире массовый промежуточный патрон 7,92 mm Kurz калибра 7,92 33 мм, а также поставившего по ленд-лизу американского самозарядного карабина M1 Carbine, была отмечена большая важность нового направления в оружейной мысли и поставлен вопрос о необходимости срочной разработки своего «уменьшенного» патрона, аналогичного немецкому, а также оружия под него. Разрабатываемое оружие должно было обеспечить некоего рода возможность эффективной стрельбы на дальности порядка 400 м, что превышало соответствующий показатель пистолетов-пулеметов и мало уступало оружию под винтовочный боеприпас.

Новый комплекс оружия под единый промежуточный патрон должен был включать в себя автомат, а также самозарядный и магазинный неавтоматический карабин и ручную пулемет.

Разработка нового автомата шла в несколько этапов и включала в себя целый ряд конкурсов, в которых принимало участие большое количество конструкторов и предложены были системы оружия.

Наибольший интерес вызвала система талантливого оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова, чей образец и был в итоге принят на вооружение в 1949 году и получил наименование АК-47.

На опытных образцах АК, испытывавшихся в конце 1940-х — начале 1950-х гг. использовались штык-ножи к винтовкам СВТ-40 или опытные образцы на основе этой модели. Штык-нож под индексом «56-X-212» был принят на вооружение в 1953 г. вместе с так называемым облегченным автоматом АК. Он имел тот же клинок, что и штыки к винтовкам системы Токарева, но другой механизм крепления. Пружинная защелка располагалась в крестовине. Квадратная в сечении рукоятка была образована двумя пластмассовыми щечками. В качестве материала для изготовления щечек рукоятки использовалась искусственная фенольная смола с наполнителями. В литературе иногда упоминаются щечки рукоятки из клееной древесины, которыми, по всей видимости, оснащались первые изделия. К сожалению, авторам книги подобные экземпляры не встречались.

В примененном положении лезвие клинка было направлено вверх. Штык оказался неудобным при использовании в качестве ножа, главным образом из-за неэргономичной формы

рукоятки. Поэтому в 1950-е гг. проводились испытания штык-ножей с иной системой крепления и с щечками рукоятки округлого сечения.

Штыки изготавливались в Ижевске и в Туле. Штык данной модели поставлялся в различные страны в комплексе с автоматами АК-47. Кроме того, копии штыка производились в Болгарии, ГДР, Нидерландах, Китае, Польше, Северной Корее.

Встречаются штыки более позднего изготовления, у которых металлические части рукоятки окрашивались в черный цвет.

Конструкция ножен также незначительно отличалась. На устье ножен располагалась штампованная обоймица с петлей для ремня подвеса. Широкие края обоймицы спереди и по бокам были сварены точечной сваркой. Петля для ношения изготавливалась из ремешка ленточки оливкового цвета, либо из темно-коричневой или красно-коричневой кожи, с петлей-застежкой из красно-коричневой искусственной кожи.

В середине 1950-х гг. подполковником морской службы Р. Н. Тодоровым был предложен и принят на вооружение морских разведчиков нож специальной конструкции, особенностью которого было отверстие в клинке. В этом отверстии крепились дополнительная деталь, позволявшая выполнять ножом ряд операций. Возможно, этот нож и послужил основой при разработке нового штык-ножа «6Х3» для автомата АКМ, принятого на вооружение в 1959 году.

В 1963 года этот штык также применялся со снайперской винтовкой системы Драгунова (СВД). Верхняя часть ножен этого штыка покрыта изолирующим материалом, что позволяло использовать его для пересекания проводов и проводов, находящихся под напряжением. На обухе клинка появились пила и режущая кромка. В англоязычной литературе за штыками этого типа закрепилось название «Штык к АКМ первой модели». Штык модели 6Х3 поставлялся в различные страны в комплексе с автоматами АКМ, кроме того, копии штыка производились в Венгрии, ГДР, Польше и Румынии.

Следующий образец штык-ножа к автомату системы Калашникова — 6Х4. Данный штык является усовершенствованной версией штыка модели 6Х3, главное отличие от которого заключается в форме рукоятки с металлической головкой.

В англоязычной литературе за штыками этого типа закрепилось название «Штык к АКМ второй модели». Штык модели 6Х4 поставлялся в различные страны вместе с автоматами АКМ. Кроме того, копии штыка производились в Болгарии, ГДР, Египте, Ираке, Иране, Китае, Польше, Румынии и Югославии. Штыки выпускались несколько десятилетий и в зависимости от времени выпуска могли иметь небольшие различия в маркировке и в мелких деталях.

В 1989 г. появился последний отечественный образец штык-ножа «6Х5», предназначенный для примыкания к автомату АК-74. Не отказываясь от идеи превращения

штыка-ножа в многоцелевой инструмент, конструкторы существенно изменили форму клинка, приблизив ее к кинжальной. Изменилась и форма рукояти, которая, как и ножны, была изготовлена из стеклонеполненного полиамида ПА6С-211ДС. Масса штыка, составляющая 223 г, уменьшилась примерно на 60 г по сравнению с моделями 1 и 2. В целом штык «6Х5» имеет более упрощенную форму, что позволяет экономить определенные средства при массовом производстве.

Существует несколько вариантов штыка, отличающихся цветом пластиковых деталей, а также обработкой поверхности рукояти, в зависимости от номера литейной формы, использовавшейся при ее изготовлении.

Кроме автоматов АК-74 и АК-74М, штык используется с автоматами АК сотовой серии и автоматом АН-94, у которого штык «6Х5» примыкает не под стволом, а справа, поэтому клинок штыка расположен в горизонтальной плоскости. Существует расхожее мнение, что такое положение клинка предотвращает его застревание между ребрами тела противника и облегчает быстрое вытаскивание для повторного удара, хотя на самом деле весь секрет в том, что примкнутый снизу штык мешал произвести выстрел из подствольного гранатомета.

Штык обр. 1989 года, во многом из-за событий начала 1990-х гг. в СССР, производился в ограниченных количествах, поэтому на рынке коллекционеров встречается относительно редко.

В начале 1994 года в Западной Европе появились штыки этого типа, у которых через дульное кольцо вставлен стальной штифт. Эти экземпляры поставлялись с руководством по эксплуатации, где обозначались как «коллекционный нож» (НК-С6). Они являются ничем иным, как демилитаризованным вариантом нормального штыка, предназначенным для коллекционных целей. Стальной штифт исключил возможность примыкания штыка на ствол, т.е. использование его по прямому назначению. Копии штыка образца 1989 года производятся в Болгарии.

В 1990-е годы в новой России происходило дальнейшее развитие АК-74, армии была предложена система АК-100. Визуальной особенностью этого вида оружия является то, что приклад, pistolная рукоять и цевье теперь изготавливаются из черной пластмассы. Это явилось причиной изменения цвета штыка «6Х5», который теперь изготавливается также из черной пластмассы (иногда с сине-фиолетовым отливом) и с почти гладкой рукоятью (зернистость можно обнаружить только с трудом). Финансовые проблемы страны привели к тому, что новое оружие стало вводиться только в незначительном объеме для специальных подразделений.

С 2001 года на интернет-странице «ИжМаш» из продажи выставлены изготовленные на основе «6Х3», «6Х4» и «6Х5» коллекционные штыки НС-АК сб. (к автоматам Калашникова АК74, АК74М); НС-АКСб-01 (к автоматам

Калашникова АКМ, АК74); НС-АК сб-02 (к автоматам Калашникова АКМ) с клеймами завода «ИжМаш». Данные штыки полностью идентичны серийным штыкам включая штампы ОТК за исключением:

- 1) На лезвии клинка имеется штамп в виде эмблемы завода ИжМаш и аббревиатуры «НС-АК» («Нож Сувенирный-Автомат Калашникова»).
- 2) Около крестовины на ште клинка сделан пропил шириной около 1 мм и глубиной приблизительно на 2/3 его толщины. Этим самым ослаблена конструкция штыка, так что он больше не классифицируется как холодное оружие. Изготовленные таким образом сувениры являются следствием запрета на свободную продажу холодного оружия в России.

Работы над новыми штык-ножами в настоящее время не прекращаются. Предпринимаются даже попытки соединения штык-ножа и ножа для выживания, однако они вряд ли будут иметь успех в ближайшее время из-за сложности технологии производства таких изделий и в результате их высокой стоимости. Оценивая отдаленную перспективу, можно предположить, что такой тип оружия, как штык-нож, через несколько десятилетий окончательно уйдет в прошлое, уступив место специальным видам холодного оружия, и к автоматическим винтовкам холодное оружие примыкаться не будет вообще.



Штык к экспериментальному карабину системы Калашникова, 1944 г.

Длина клинка: 290 мм

Ширина клинка у пяты: 15 мм

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, с долами на всех гранях, вороненый.

Рукоять: отсутствует. Пружинная защелка в виде втулки со скобой, фиксировавшей штык в боевом положении на выступах кронштейна, расположенного под стволом у дульного среза.





Штык к экспериментальному карабину системы Калашникова, 1945 г.

Длина клинка: 290 мм

Ширина клинка у пяты: 15 мм

Клинок: стальной, прямой, четырехгранный, с долами на всех гранях, вороненый.

Рукоять: отсутствует. Пружинная защелка в виде втулки со скобой, фиксировавшей штык в боевом положении на выступах кронштейна, расположенного под стволом у дульного среза.

Штык-нож к экспериментальному автоматическому карабину системы Калашникова, 1952 г.

Общая длина: 331 мм

Длина клинка: 220 мм

Ширина клинка у пяты: 22 мм

Вес штыка с ножами: 360 гр

Вес штыка без ножен: 245 гр

Клинок: стальной, прямой однолезвийный, с одним долом. Боевой конец двухлезвийный.

Рукоять: представляет собой две деревянные щечки с «брюшком», укрепленные на черенке клинка при помощи двух винтов. Головка рукояти неправильной Г-образной формы, снабжена подпружиненной кнопкой с внутренней спиральной пружиной и Т-образным пазом. Крестовина рукояти стальная, короткая, без кольца для ствола.

Ножны: металлические, цельноштампованные. Подвес брезентовый, с кожаной фиксирующей петлей.



Фото из книги А.Н. Кулинского, Д. и В. Вороновых «Штыки мира», СПб, изд-во «Атлант», 2011 г., т.2 рис. 897



Штык экспериментальный к опытному автомату С-04-М обр. 1955 года

Общая длина: 331 мм

Длина клинка: 220 мм

Ширина клинка у пяты: 22 мм

Вес штыка с ножнами: 360 гр

Вес штыка без ножен: 245 гр

Клинок: стальной, прямой однолезвийный, с одним долом. Боевой конец двухлезвийный.

Рукоять: представляет собой две пластиковые щечки с «брюшком», укрепленные на черенке клинка при помощи двух винтов. Головка рукояти неправильной Г-образной формы, снабжена подпружиненной кнопкой с внутренней спиральной пружиной и Т-образным пазом. Крестовина рукояти стальная, короткая, без кольца для ствола.

Ножны: металлические, цельноштампованные. Подвес брезентовый, с кожаной фиксирующей петлей.

Данный штык отличается от предыдущего материалом щечек рукояти (деревянные заменены на пластиковые) и наличием защитного бортика у кнопки пружинной защелки.



Штык-нож к экспериментальному автоматическому карабину системы Калашникова, 1950-е гг.

Общая длина: 310 мм

Длина клинка: 200 мм

Ширина клинка у пяты: 22 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,6 мм.

Клинок: стальной, прямой однолезвийный, с одним долом. Боевой конец двухлезвийный.

Рукоять: представляет собой две деревянные щечки с «брюшком», укрепленные на черенке клинка при помощи двух винтов. Головка рукояти неправильной Г-образной формы, снабжена подпружиненной кнопкой с внутренней спиральной пружиной и Т-образным пазом. Крестовина рукояти стальная, короткая, с кольцом для ствола.

Ножны: металлические, цельноштампованные. Подвес кожаный.





Штык-нож к АК

Общая длина: 327 мм

Длина клинка: 200 мм

Ширина клинка у пяты: 23 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, с одним долом с обеих сторон. Боевой конец двулезвийный.



Рукоять: образована двумя пластиковыми щёчками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя винтами. Щечки – красно-коричневого цвета. Приспособления для крепления на автомате состоят из кольца для надевания на ствол и подпружиненной защелки в крестовине, а также двух полукруглых скоб на головке рукояти.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: стальные, с двумя скобками для ремня. Подвесной ремень выполнен из брезента и кожи.

Клейма:

- Крестовина рукояти: клеймо Ижевского машиностроительного завода в виде стрелы в треугольнике.
- Головка рукояти: нанесен номер штыка (клеймо армейской приёмки) «4617».
- Брюшко рукояти: ряд клейм технического контроля.
- Крестовина рукояти (со стороны клинка): нанесено клеймо технического контроля в виде буквы «П» в трапеции.



Штык-нож к АКМ и снайперской винтовке СВД, Тула

Общая длина: 347 мм

Длина клинка: 145 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.


Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена пластиковым бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Крестовина рукояти (выступе крестовины со стороны спинки рукояти у кольца): клеймо Тульского завода
- Крестовина рукояти справа: нанесено плохо читаемое клеймо военной приёмки.



Штык из коллекции Найдена Ильева

Штык-нож к АКМ и снайперской винтовке СВД

Общая длина: 347 мм

Длина клинка: 145 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец дулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена пластиковым бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации кожаного ремешка.


Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.

Ножны: пластиковые. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Крестовина рукояти: нанесены клейма «32 // СВ» - клейма приёмки ОТК.
- Ножны: электрокарандашом нанесён номер «8099»

По всей вероятности, это первый вариант советского штыка 6Х3. Специфическая форма рукояти в сочетании с «квадратным» навершием не позволяла удобно удерживать штык в руке. Именно поэтому следующие партии 6Х3 имели уже иную форму рукояти.



Штык-нож к АКМ и снайперской винтовке СВД, Ижевск

Общая длина: 333 мм

Длина клинка: 149 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щеками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена пластиковым бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в чёрный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Крестовина рукояти (выступе крестовины со стороны спинки рукояти у кольца): клеймо производителя – ижевский машиностроительный завод.
- Крестовина рукояти справа: нанесено плохо читаемое клеймо военной приёмки.
- Кольцо крестовины: нанесено плохо читаемое клеймо военной приёмки.





Штык-нож к АКМ, переходный вариант

Общая длина: 330 мм

Длина клинка: 145 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: образована двумя пластмассовыми щечками, скрепленными с хвостовиком клинка двумя заклёпками. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена пластмассовым бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Ножны: нанесены цифры и надписи «104 // ОТК 11 // 65 // изображение стрелы в треугольнике» (номер штыка // клеймо технического контроля // клеймо литейной формы // клеймо производителя)



Штык из коллекции Найдена Илиева

Штык-нож к автоматам АКМ и АК-74, ранний ижевский вариант (?)

Общая длина: 325 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации кожаного ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации кожаного ремешка.

Ножны: стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором с ограничителем для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Щёчка рукояти справа: нанесено изображение стрелы в треугольнике – клеймо Ижевского машиностроительного завода и цифры «41/2» – номер литейной формы.
- Крестовина рукояти справа: ряд клейм технического контроля.
- Ножны: нанесены цифры «104 // 3990 - ?» – номер штыка.



Штык-нож к АКМ и АК-74, ранний тип ижевского производства

Общая длина: 325 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации ремешка.



Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Брюшко рукояти: нанесены клейма технического контроля в виде цифр «5 // 11/2»
- Крестовина рукояти справа: нанесен номер штыка «485».
- Крестовина рукояти слева: ряд клейм технического контроля.
- Крестовина рукояти (со стороны клинка): клеймо производителя.
- Ножны: нанесено изображение стрелы в треугольнике – клеймо Ижевского машиностроительного завода и цифры «17» – номер литейной формы.



Штык из коллекции Найдена Илиева



Штык-нож к АКМ, Ижевск

Общая длина: 325 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.


Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации ремешка.


Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Щёчка рукояти: нанесено изображение стрелы в треугольнике – клеймо производителя Ижевский машиностроительный завод и цифры «30/1» – номер литейной формы.
- Ножны: нанесено большое изображение стрелы в треугольнике – клеймо производителя Ижевский машиностроительный завода и цифры «71» – номер литейной формы.



Штык из коллекции Найдена Илиева



Штык-нож к АКМ и АК-74, ижевская версия с модифици- рованной рукоятью

Общая длина: 325 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.


Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Щёчка рукояти: нанесено изображение стрелы в треугольнике // 23/1 // М в прямоугольнике (клеймо Ижевского завода // номер литейной формы // клеймо отдела технического контроля).
- Головка рукояти: клеймо литейной формы в виде цифр «2-9».
- Ножны: нанесено изображение стрелы в треугольнике – клеймо Ижевского завода и число «51» – номер литейной формы.



Штык из коллекции Найдена Илиева



Штык-нож к автоматам АКМ и АК-74, Тула, 2 звездочки

Общая длина: 325 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.


Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Ножны: нанесено изображение пятиконечной звезды и числа «35» - клеймо производителя и номер литейной формы.
- Пята клинка: плохо читаемое клеймо отдела технического контроля.
- Щёчка рукояти: нанесено изображение пятиконечной звезды // 30-2 // 668 // клеймо завода // номер литейной формы // номер штыка.





Штык-нож к автоматам АКМ и АК-74, Тула, 1 звёздочка

Общая длина: 325 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Кнопка пружинной защёлки ограждена стальным бортиком. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.




Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Ножны справа: нанесено изображение пятиконечной звезды // 34 // 6 – клеймо Тульского завода // номер литейной формы // клеймо отдела технического контроля.
- Ножны слева: нанесён номер штыка «579».
- Пята клинка: нанесено затёртое клеймо отдела технического контроля.
- Щёчка рукояти: нанесено плохо читаемое клеймо отдела технического контроля // «21-1» - клеймо литейной формы // «579» - номер штыка.
- Головка рукояти: нанесен номер литейной формы «17».



Штык из коллекции Найдена Илиева



Штык обр. 1989 года к АК-74, ранний вариант

Общая длина: 343 мм

Длина клинка: 160 мм

Ширина клинка у пяты: 29 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, покрыт серебристым, матовым покрытием, без долов. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы.

Рукоять: пластмассовая, с тремя поперечными рёбрами для удобства удержания. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины.

Крестовина: стальная, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: пластиковые по всей длине. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Конструкция данного штыка не предусматривала его использование в качестве резака для перерезания колючей проволоки.



Штык из частной коллекции



Боевой нож, изготовленный на основе раннего штыка обр. 1989 года к АК-74

Длина общая: 290 мм

Длина клинка: 160 мм

Ширина клинка у пяты: 29 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, покрыт серебристым, матовым покрытием, без долов. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы.

Рукоять: пластмассовая, черного цвета, с тремя поперечными рёбрами для удобства удержания.

Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет.

Ножны: пластиковые по всей длине. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма: пята клинка: номер оружия 10063

Штык обр. 1989 года к АК-74, в коричневом исполнении

Общая длина: 343 мм

Длина клинка: 160 мм

Ширина клинка у пяты: 29 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, покрыт серебристым, матовым покрытием, без долов. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластмассовая, темно-коричневого цвета с тремя поперечными рёбрами для удобства удержания. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины.




Крестовина: стальная, окрашенная в черный цвет, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Ножны справа: нанесены цифры «5-1 // ОТК 80» - номер литейной формы// клеймо приёмки технического контроля.
- Ножны слева: нанесено клеймо Ижевского Машиностроительного завода и штампы Отдела Технического Контроля.
- Пята клинка справа: клеймо производителя, клеймо приёмки ОТК в виде буквы «М» в прямоугольнике.
- Пята клинка слева: клеймо «ОТК 17» – клеймо приёмки технического контроля.
- Головка рукояти: «151 // 4-7» – номер штыка// номер литейной формы





Штык обр. 1989 года к АК-74, вариант в черном исполнении

Общая длина: 343 мм

Длина клинка: 160 мм

Ширина клинка у пяты: 29 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, покрыт серебристым, матовым покрытием, без долов. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.


Рукоять: пластмассовая, черного цвета, с тремя поперечными ребрами для удобства удержания. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины.

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Ножны справа: нанесены цифры «457» – клеймо армейской приёмки, номер штыка (автомата).
- Ножны слева: нанесено клеймо Ижевского Машиностроительного завода и штампы Отдела Технического Контроля.
- Пята клинка справа: клеймо производителя, клеймо приёмки ОТК в виде буквы «М» в прямоугольнике.
- Пята клинка слева: клеймо «ОТК 25» – клеймо приёмки.



Штык из коллекции Найдена Илиева



Штык-нож сувенирный (НС- АК) к ММГ АК-74

Общая длина: 344 мм

Длина клинка: 161 мм

Ширина клинка у пяты: 29 мм




Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, покрыт серебристым, матовым покрытием, без долов. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластмассовая, черного цвета с тремя поперечными рёбрами для удобства удержания. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины.

Крестовина: стальная, чёрного цвета, с кольцом со стороны лезвия клинка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, используемой как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.



Охотничий нож конструкции М.Калашникова



... В 1963 году в Ижевск приехал Леонид Брежнев. Захотел побывать и на «Ижмаше», познакомиться с производством АКМ. От этого визита зависело будущее предприятия, в частности, строительство инженерного корпуса для оружейников — полигона. На экскурсии по цехам Брежнев первым делом обращал внимание на штык-нож автоматов. Я удивлялся, почему не на другие, более важные, детали. Но все прояснилось. Леонид Ильич чуть наклонился ко мне и полупрошептом спросил: «А его украсть можно?» Через минуту-другую опять тоном заговорщика повторил: «А что, если я его украду?»

Пришлось-таки подарить завороживший его штык-нож. Обрадовался он, словно мальчишка, а я сочувственно поддержал: «Охотника видать сразу!» «Ну спасибо, что понял! — растроганно сказал Брежнев. — Ну спасибо! Тебе, кстати, сколько? До юбилея далеко? Эх, жаль! Такой бы юбилей тебе закатили!» — «Нам бы, Леонид Ильич, инженерный корпус!»

Председатель Верховного Совета СССР промолчал. А заводчанам пришлось задуматься над сувенирной проблемой. «Может, придумаешь, Михаил Тимофеевич, охотничий нож? — предложил мне директор завода. — Специально для этой цели... Только в охотничьем ноже, кроме острого и прочного лезвия, должны быть сопутствующие охоте элементы, например, штопор «спутник агитатора»...

Одним словом, «параметры» были заданы, и вскоре я предъявил для «заводских испытаний» опытный образец сувенирного ножа, очень похожего на штык АКМ. Почти такое же по размеру лезвие, но — маленькая хитрость — оно прочно крепилось внутри ручки специальными зацепами, а при помощи кнопки с пружинами при надобности вынималось вообще, и тогда ручка сама по себе превращалась в отдельный перочинный нож: со всеми приспособлениями первой (после штопора, разумеется) необходимости. Ножам также была придана соответствующая форма, не напоминавшая боевую.

Кроме экстракторов для патронов 12 и 16 калибра в моем ноже было лезвие — по длине ручки — и консервный нож в обратном торце, который можно было использовать как вилку. Есть там довольно прочная пилючка, которая возьмет не только дерево, но и металл, есть добротное шило и отвертка. Щечки на ручке ножа делались из рога лося. На одной ослепительно отполированной, почти идеально белой щечке было выгравировано старинным готическим шрифтом: «ЛБ». На другой: «ОТ МК». Леониду Брежневу, значит, от меня, грешного...

Выдержка из статьи Е. Мартынюк «Калашников. Человек и автомат.» (<http://akbp.ru/rus/news/262/news.php>)





Финляндия

В 1950-х годах принято решение оснастить Финские вооруженные силы новой штурмовой винтовкой. Не желая изобретать колесо, финны решают модифицировать под свои нужды уже существующий образец. В силу многих причин, выбор был сделан в пользу автомата большого соседа, то есть советского АК.

Финны приобрели лицензию на его производство, и в 1960 году фирма Valmet представила на армейские испытания автомат «Valmet Rk.60», представлявший собой модификацию АК. Для нового автомата были разработаны два штыка - прототипа, проходивших испытания вместе с ним: складной штык, схожий по конструкции с итальянским штыком образца 1938 года к винтовке системы Манлихер-Каркано и складная версия с гладкой пластиковой рукояткой.

В 1962 году, после небольших доработок по результатам испытаний опытного образца, новый автомат принимается на вооружение под обозначением «Valmet Rk.62». Модификации включали в себя новое пластиковое цевье, рукоятку из пластика, стальной, трубчатого типа, приклад и восстановление спусковой скобы, которая на первой модели практически отсутствовала. В 1976 году финская компания «Valmet» в дополнение к автомату «Valmet Rk.62» начала производство принятой на вооружение Финляндией

новой модели автомата «Valmet Rk.76» («Ryannakkokivääri 76» - штурмовая винтовка образца 1976 года, фин.), также известного как «Valmet M76».

Для новой штурмовой винтовки финские конструкторы разработали уникальный штык, за основу которого был взят знаменитый финский пуукко. Это была простая и эффективная конструкция. Штык имел эленивые кожаные ножны и ребристую пластмассовую рукоятку. Щечки рукоятки были рельефными, с логотипом фирмы-изготовителя. Штык производился фирмами «Fiskars» и «Hakman», однако встречаются штыки и без указания производителя.

Клинок из высококачественной стали имел чрезвычайно острое лезвие, обычно не характерное для штыков, что делало его превосходным ножом общего назначения. Существует несколько разновидностей штыка, отличающихся формой боевого конца клинка и фирмой-производителем, название которой присутствует на рукоятке.

Кроме этого, на штыки отсутствуют какие-либо клейма. Также существует несколько вариантов ножен, выполненных из кожи или нейлона. В настоящее время штык M62 все еще используется с винтовкой «Valmet M62/76».





Штык обр. 1962 года к автомату Valmet M62/M76

Общая длина: 280 мм

Длина клинка: 160 мм

Ширина клинка у пяты: 23 мм




Клинок: стальной, прямой, однолезвийный, без долов, воронёный.

Рукоять: пластмассовая, с поперечными желобками, скреплённая с хвостовиком тремя заклёпками. В стальной спинке рукояти Т-образный паз, также в рукояти расположена пружинная защёлка с внутренним расположением пружины.

Крестовина: отсутствует.

Ножны: кожаные, скреплены заклёпками, с петлёй для ремня.

Клейма: отсутствуют (встречаются также варианты штыков с нанесённым на одну из щёчек рукояти наименованием производителя).





Югославия

Югославия не могла получить напрямую лицензию для производства АК, поэтому в конце 1950-х гг. было принято решение искать иные пути для начала производства нового автомата.

Первые автоматы АК появились в Югославии от албанских пограничников-пербежчиков. Позднее югославские военные получили определенное количество с территории одного из ближневосточных государств. Они и послужили основой для создания югославской серии оружия «Застава», созданной на базе автомата АКМ.

Первые югославские копии автомата АКМ — М 64, и штыка 6Х3 к нему были изготовлены на заводе «Црвена Застава» в г. Крагуевац. Эти штыки на вооружение не поступили и позднее были переработаны на «самт-нож», поступающие в продажу в югославские охотничьи магазины в 1979 году (стр. 119).

В 1970 году югославскими разработчиками были предложены модели «Zastava M70» (модернизированная версия АКМ с фиксированным прикладом) и «Zastava M70A» (со складным прикладом), отличавшиеся от серии М64 новой пластмассовой pistolетной рукояткой, прицельными приспособлениями, аналогично используемый в советском АКМ, а также незначительными внутренними изменениями.

После ряда конструкторских усовершенствований с моделями серии М70 на вооружение армии Югославии были приняты автоматы с обозначением «Zastava M70 B1» (с фиксированным прикладом) и «Zastava M70 AB2» (со складным прикладом) калибра 7,62x39 мм. В новых автоматах ствольная коробка в отличие от предыдущих версий изготавливалась методом штамповки, также была оставлена возможность отстрела с насадки винтовочных гранат и предусмотрена установка оптических и ночных прицелов на крепление с левой стороны ствольной коробки.

Югославский штык-нож к автоматам серии «Застава 70» является копией советского штыка к автоматам АКМ и АК-74 модели 6Х4. От советского образца штык отличается цветом окраски и некоторыми другими деталями, в частности, деталями ножен и маркировкой.



Нож туристический, изготовленный на основе штыка к автомату «Zastava M1970», врученный Бранко Богдановичу

Общая длина: 333 мм

Длина клинка: 150 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: деревянная, склеенная из двух цельных щёчек и скрепленная с хвостовиком двумя латунными шпёнками. В головке рукояти отверстие для крепления брезентового ремешка.



Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: Ножны стальные. Верхняя часть ножен закрыта резиновой накладкой-изолятором для обхвата рукой при перекусывании проводов, находящихся под напряжением. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Маркировка:

- На правой стороне ножен выгравировано: «Bogdanovic Branku Dom JNA Pula» («Бранко Богдановичу. Дом ЮНА. Пула»).
- Карабин подвеса ножен: клеймо «IKG» в круге.

Дополнительная информация: когда ЮНА приняла на вооружение штурмовую винтовку обр. 1970 года, штык-ножи обр. 1964 года были переделаны в «туристическую» версию. Текстолитовые щечки и головка рукояти заменялись деревянными, скрепленными с хвостовиком клинка двумя латунными заклепками.



Drugu Bogdanović Branku za prijemnu saradnju na organizovanju izložbe "Oružje", poklanja se nož M.1970 za automatsku pušku M.70 cal. 7,62 mm, proizvodnja Zavoda Crvena Zastava u Kragujevacu.

Na kaniji noža je izgravirana posveta:

" BOGDANOVIĆ BRANKU "

DOM JNA PULA "

Pula, 4. juli 1978 god.

ZA DOM JNA PULA
Kaptan Frano
Branko Perović

UKOLIKO JE POTREBNO DA SE PRE SEČE BAKARNA, ALUMINIJUMSKA I ČIČAKOVA ŽICA (DO Ø 1mm), NOŽ SE VRLO LAKO U KOMBINACIJI SA NOŽNICOM PRETVARA U MAKAZE KOJE EFIKASNO OBAVLJAJU NAVEŠNE RADNJE ZA UPOTREBU NOŽA KAO NOŽ MAKAZE VAŽNO JE DA SE KORISNIK PRIDRŽAVA DATE SKICE UPOTREBE JER ĆE SE SAMO TAKO EFIKASNO OBAVITI ŽELJENA RADNJA

NAPOMENA NE PREPORUČUJE SE SEČENJE ČELIČNIH ŽICA JER SE MOŽE OŠETITI IVICA SEČIVA



EVO I JOŠ JEDNE KORISNE RADNJE KOJU SVAKI VLASNIK MOŽE LAKO OBAVITI. «KAMP» NOŽEM «ZASTAVA» TO JE OTVARANJE ZATVARACA NA SVIM FLASAMA PIVA, KIŠICE VODE I DRUGIH OSVEŽAVAJUĆIH PIĆA

NA OVAJ NAČIN STE USTEDELI SEBI JEDNU NEUGODNOST KOJA SE OBICNO JAVLJA PRILIKOM KAMPVANJA, — LETOVANJA, IZLETA ITD



KAMP NOŽ
ZASTAVA

**KARAKTERISTIKE
I UPUTSTVO
ZA RUKOVANJE**

Zavod Crvena Zastava
KRAGUJEVAC

Штык-нож к автомату Zastava-70 с израильским клеймом приемки

Общая длина: 327 мм

Длина клинка: 148 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.



Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.

Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма: Ножны/пята клинка: нанесено клеймо инспекторской приёмки Израиля в виде символа «З» в круге.

В Израиле трофейные АКМ производства разных стран находятся на вооружении только в спецподразделении ВМФ «Шайетет 13». На всех автоматах и штыках к ним поставлено клеймо «цади» (первая буква в сокращении от слова «ЦАХАЛ» - силы обороны Израиля). Это клеймо указывает, что изделие является собственностью ВС Израиля.



Штык-нож к автомату Zastava-70

Общая длина: 327 мм

Длина клинка: 148 мм

Ширина клинка у пяты: 30 мм

Внутренний диаметр кольца в крестовине: 17,5 мм

Клинок: стальной, прямой, однолезвийный. Боевой конец двулезвийный, с вогнутым лезвием со стороны обуха. На обухе клинка имеется насечка в виде зубцов, позволяющая использовать штык в качестве пилы. В передней части клинка имеется прямоугольное отверстие, которое позволяет крепить штык к ножнам и использовать конструкцию как кусачки.

Рукоять: пластиковая, цельнолитая, скрепленная с хвостовиком клинка одной заклёпкой. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защёлка с внутренним расположением спиральной пружины. Также в головке располагается отверстие для фиксации брезентового ремешка.


Крестовина: стальная, воронёная, с кольцом со стороны лезвия клинка и специальным креплением (крючком) для фиксации брезентового ремешка.

Ножны: пластиковые по всей длине, за исключением части, использующейся как кусачки. Подвесной ремень выполнен из кожи.

Клейма:

- Ножны: нанесено клеймо армейской приёмки, серия и номер штыка (АКМ) – «R-58798». Штыки с буквой R в номере зачислялись к автоматам М70 после ремонта.
- Пята клинка: нанесены цифры «.../ 89» – сборочное клеймо производителя.
- Головка рукояти: нанесены неразборчивые буквы «К 3» – штамп ОТК.





СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ:

- Богданович Б. Холодное оружие Сербии, Черногории, Югославии.- М.: Русские витязи, 2010.
- Болотин Д.Н. Советское стрелковое оружие.- М.: Полигон, 1995.
- Газенко В.Н. Отечественные автоматические винтовки. Иллюстрированный справочник.- М.: АСТ / Астрель, 2001.
- Жук А. Б. Винтовки и автоматы.- М.: Воениздат, 1987.
- Жук А.Б. Стрелковое оружие.- М.: Воениздат, 1992.
- Кулинский А.Н. Немецкое холодное оружие в 2-х тт.- СПб.: Атлант, 2007.
- Кулинский А.Н. Русское холодное оружие XVIII-XX веков.- СПб.: Атлант, 2001.
- Кулинский А.Н., Воронов Д.В., Воронов В.В. Штыки мира в 2-х тт.- СПб.: Атлант, 2011.
- Монетчиков С.Б. История русского автомата.- СПб.: Атлант, 2005.
- Найдин И.Я, Вильчинский И.К. Руководство по 5.45-мм автомату Калашникова и 5.45-мм ручному пулемёту Калашникова.- М.: Главное управление боевой подготовки Сухопутных войск, 1982.
- Уолтер Дж. Оружие Калашникова: автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, охотничьи карабины.- М.: Эксмо-Пресс, 2001.
- J. Lugosi. Szuronyok Magyarországon a 18. századtól napjainkig.- Budapest, 1981.
- J. L. Janzen. Bayonets From Janzen's Notebook.- Tulsa, Oklahoma, USA.: Privately Pub., 1987.
- K. Szczeglow. «Bagnet polski wz. 29» (Polish bayonet M1929).- Warszawa.: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988
- M.D. Ivie. Kalashnikov Bayonets: The Collector's Guide to Bayonets for the AK and Its Variations. 2002.
- M.J. Brayley. Bayonets: an illustrated history. - «D & C», 2004.
- P. Kiesling. Bayonets of the World.- Kedichem, Holland.: Military Collectors Service, 1974.
- P. Kiesling., J-P. Vial. Nouvel Atlas de la Baionette de Collection. : Du Portail, 1995.
- R.D.C. Evans, Frederick J. Stephens. The Bayonet: An Evolution and History.: Johnson Reference Books, 1988.
- U. Seidemann. Das Kalaschnikow-Bajonett. Modelle, Varianten und verwandte Messer.- Neustrelitz.: Lenover, 2002
- Каталог деталей и сборочных единиц 5.45-мм автомата Калашникова (АКС74) 6П21.КД

Электронные источники информации и интернет-сайты:

- Викимедиа: сайт. URL: <http://wikimedia.org/wiki/Home>
- Википедия: сайт. URL: www.ru.wikipedia.org
- Убойный калибр: сайт. URL: <http://calibr.ucoz.ru/>
- Штыки мира: сайт. URL: <http://www.zemlyanka-bayonets.ru/>
- Энциклопедия оружия. Блокпост. сайт. URL: <http://www.guns.blokpost.ru/index.shtml>
- Bayonet.lv: сайт. URL: <http://www.bayonet.lv/ru/index.html>
- Dogs of war: сайт. URL: <http://www.dogswar.ru/>
- Liveguns.ru. Оружейный портал: сайт. URL: <http://liveguns.ru/>
- Militaryphotos.net: сайт. URL: <http://www.militaryphotos.net/>
- Old-smithy: сайт. URL: <http://www.old-smithy.info/>
- Rusknife.com. О ножках по-русски: сайт. URL: <http://rusknife.com/>
- World Affairs Board. Форум: сайт. URL: <http://www.worldaffairsboard.com/>
- World guns. Современное стрелковое оружие и боеприпасы. Энциклопедия стрелкового оружия XX и XXI веков: сайт. URL: <http://www.world.guns.ru/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТРАНИЦА 7

АЛБАНИЯ

СТРАНИЦА 9

БОЛГАРИЯ

СТРАНИЦА 21

ВЕНГРИЯ

СТРАНИЦА 26

ВЬЕТНАМ

СТРАНИЦА 30

ГДР

СТРАНИЦА 46

ЕГИПЕТ

СТРАНИЦА 49

ИНДИЯ

СТРАНИЦА 51

ИНДОНЕЗИЯ

СТРАНИЦА 53

ИРАК

СТРАНИЦА 55

КИТАЙ

СТРАНИЦА 67

ЛИТВА

СТРАНИЦА 70

ПОЛЬША

СТРАНИЦА 79

РУМЫНИЯ

СТРАНИЦА 86

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

СТРАНИЦА 90

СССР

СТРАНИЦА 122

ФИНЛЯНДИЯ

СТРАНИЦА 124

ЮГОСЛАВИЯ

УДК 623.444.3

ББК 68.801.1

Б 79

ISBN 978-5-93737-051-8

Болдырев Е., Илиев Н., Барышников К.

ШТЫКИ К АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА

СПРАВОЧНИК-ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Оптовые поставки:

Воронеж, ул. Кольцовская, 10

Телефон: 89081307718

www.zemlyanka-v.ru

e-mail: olemac@yandex.ru

Кулаков Олег

Издательство «Новый взгляд»,

394016, г. Воронеж, ул. Славы, 13а

Отпечатано в типографии «Новый взгляд» (ООО «Принт-Сервис»),

394016, г. Воронеж, ул. Славы, 13а

Подписано в печать 22.01.2012 г. Гарнитура «Garamond»

Формат 84х108 1/16. Усл. печ. листов 30,8. Тираж 500 экз. Заказ 6708

Бумага офсетная, печать офсетная.

ISBN 978-5-93737-051-8



9 785937 370518

www.zemlyanka-v.ru

ЗЕМЛЯНКА

★ МАГАЗИН ВОЕННОГО АНТИКВАРИАТА ★

ISBN 978-5-93737-051-8



9 785937 370518